

**TUTRIC**®

Tutric Tires. Driven By Commitment

**TIANLI**®  
天力

Chinese Well-Known Trademark

**TUTRIC**™

tianli

katalóg agro pneu



BALTYRE



# AgMaster

Behún s uhlom 23° uhla poskytuje vynikajúcu trakciu a dobrú odolnosť voči opotrebovaniu. Pneu s dobrým samočistiacim účinkom.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
		TT	TL	mm	inch		celk. šírka		celk. priemer		MAX@40km/h	
							mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
8.3-24	4	○	○	31.5	1.25	W7	211	8.3	993	39.1	560	150
9.5-24	4	○	○	30.0	1.18	W7-W8-W8H	241	9.5	1048	41.3	670	140
	6	○	○								850	210
	8	○	○								1005	280
11.2-24	4	○	○	33.0	1.30	W9-W10-W10H	284	11.2	1103	43.4	750	120
	6	○	○								950	180
	8	○	○								1150	250
11.2-28	4	○	○	30.0	1.18	W9-W10-W10H	284	11.2	1205	47.4	800	120
	6	○	○								1000	180
	8	○	○								1200	230
11.2-38	4	○	○	30.0	1.18	W10	284	11.2	1459	57.4	950	120
12.4-24	4	○	○	36.0	1.42	W11-W10-W10H	315	12.4	1159	45.6	850	110
	6	○	○								1090	170
	8	○	○								1285	220
12.4-28	4	○	○	36.0	1.42	W11-W10-W10H	315	12.4	1260	49.6	900	110
	6	○	○								1150	170
12.4-38	4	○	○	36.0	1.42	W11-DW11A-W10	315	12.4	1514	59.6	1060	110
	6	○	○								1320	170
	8	○	○								1600	220
13.6-24	4	○	○	36.5	1.44	W11-W12	345	13.6	1210	47.6	925	100
	6	○	○								1215	150
	8	○	○								1400	190
13.6-28	4	○	○	36.5	1.44	W11-W12	345	13.6	1311	51.6	1000	100
	6	○	○								1285	150
13.6-38	4	○	○	36.5	1.44	W12-DW12-W11	345	13.6	1565	61.6	1150	100
	6	○	○								1500	150
	8	○	○								1800	210
14.9-24	4	○	○	37.0	1.46	W12-W13	378	14.9	1265	49.8	1090	100
	6	○	○								1360	140
	8	○	○								1600	180
14.9-28	6	○	○	37.0	1.46	W12-W13	378	14.9	1367	53.8	1450	140
	8	○	○								1700	180



AgMaster

WWW.BALTYRE.COM

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
							celk. šírka		celk. priemer		MAX@40km/h	
		TT	TL	mm	inch		mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
15.5-38	6	○	○	37.0	1.46	W14-DW14A	394	15.5	1569	61.8	1600	140
	8	○	○								1850	180
16.9-24	6	○	○	39.0	1.54	W15L	429	16.9	1333	52.5	1550	120
	8	○	○								1850	170
16.9-30	6	○	○	39.0	1.54	W15K-DW15A-DW14A-W14L	429	16.9	1485	58.5	1700	120
18.4-30	6	○	○	40.0	1.57	DW16A-W15L-DW15A	467	18.4	1552	61.6	1900	110
	8	○	○								2180	140
	10	○	○								2500	180
18.4-34	6	○	○	40.0	1.57	DW16A-W16L-W15L	467	18.4	1654	65.1	2000	110
	8	○	○								2300	140
18.4-38	6	○	○	40.0	1.57	W16A-W15L-16DD	467	18.4	1755	69.1	2120	110
	8	○	○								2430	140
20.8-38	8	○	○	41.9		W18A-18DD-DW18A	528	20.8	1834	72.2	2800	120
	10	○	○								3150	150
23.1-26	10	○	○	54.0	2.13	DW20A	587	23.1	1603	63.1	2900	140
	12	○	○								3250	170
	16	○	○								3860	220
24.5-32	10	○		43.4		DW21A-DH21-DW20A	622	24.5	1803	71.0	3550	140
	12	○									4000	170
	16	○									4500	210
<b>Nízkoprofilová pneu</b>												
30.5L-32	12	○		44.5	1.75	DW27A-DH27-DH27H	775	30.5	1819	71.6	4250	140
	14	○									4500	150
	16	○									5000	180
	18	○									5470	210

# RF

Najlepší trakčný výkon a vynikajúci samočistiaci účinok.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
							celk. šírka		celk. priemer		MAX@30km/h	
		TT	TL	mm	inch		mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
6.00-12	6	○		22.0	0.87	4,50E-5,00F	165	6.5	640	25.2	405	250
7.50-16	6	○		25.0	0.98	5,00E-6LB	205	8.1	810	31.9	650	210
7.50-20	6	○		25.0	0.98	5,50F-5,00F	205	8.1	910	35.8	760	210
11-38	8	○		33.0	1.30	W10-DW10A	305	12.0	1540	60.6	1400	140
12-38	8	○		34.0	1.34	DW11A	322	12.7	1569	61.8	1570	140
13.6-36	8	○		37.0	1.46	W12-W11	345	13.6	1515	59.6	1885	200
15-24	10	○		38.0	1.50	W14	410	16.1	1330	52.4	2800	280
15.5-38	8	○		36.0	1.42	W14L-DW14A	395	15.6	1570	61.8	2060	180

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť			
							celk. šírka		celk. priemer		MAX@40km/h			
		TT	TL	mm	inch		mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa		
9.5-24	6	○		30.0	1.18	W8-W8H-W7	241	9.5	1049	41.3	850	210		
	14	○									1170	365		
12.4-54	12	○	○	36.0	1.42	W10A	315	12.4	1921	75.62	2290	250		
13.6-38	6	○		34.0	1.34	DW11	322	12.7	1569	61.8	1500	150		
	8	○											1800	210
14.9-24	6	○		38.0	1.50	W13-W12	378	14.9	1265	49.8	1360	140		
	8	○											1600	180
	10	○											1850	220
14.9-26	6	○		38.5	1.52	W12-DW12A	378	14.9	1316	51.8	1400	140		
	8	○											1650	180
	10	○											1850	220
14.9-30	6	○		38.0	1.50	W13-DW13A	378	14.9	1418	55.8	1500	140		
	8	○											1750	180
16.9-30	8	○		39.5	1.56	W15L-W14L-DW14A	429	16.9	1486	58.5	2000	170		
	10	○											2240	190
	12	○											2440	220
16.9-34	6	○		36.0	1.42	W15L-DW14A	429	16.9	1585	62.4	1800	120		
	8	○											2120	170
	10	○											2360	190
16.9-38	8	○		43.0	1.69	W15L-DW14A	430	16.9	1685	66.3	2240	170		
	10	○											2450	190
	14	○											2940	260

RF



SRF





Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
							celk. šírka		celk. priemer		MAX@40km/h	
		TT	TL	mm	inch		mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
18.4-30	8	○		40.0	1.58	DW16A-W15L	467	18.4	1552	61.1	2180	140
	10	○									2500	180
	12	○									2900	220
	14	○									3120	250
18.4-34	6	○		36.0	1.42	DW16A-W16L-W15L	467	18.4	1654	65.1	2000	110
	8	○									2300	140
	10	○									2660	180
	12	○									2990	220
	14	○									3300	260
	16	○									3600	300
18.4-38	6	○		39.0	1.53	W16A-16DD-W15L	467	18.4	1755	69.1	2120	110
	8	○									2430	140
	10	○									2900	180
20.8-38	8	○		50.5	2.00	W18A-18DD-DW18A	528	20.8	1834	72.2	2800	120
	10	○									3150	150
	12	○									3550	190
23.1-26	10	○		54.0	2.13	DW20A	587	23.1	1603	63.1	2900	140
	12	○									3250	170
	16	○									3860	220

## SRF

Táto pneumatika SRF je vybavená extra hlbokými a širokými dezénovými lištami, ktoré poskytujú vynikajúcu trakciu, samočistiacu činnosť a dlhšiu životnosť pre prácu na mäkkej pôde a mokrom poli.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
							celk. šírka		celk. priemer		MAX@40km/h	
		TT	TL	mm	inch		mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
16.9-30	8	○		53.0	2.10	W15L-W14L-DW14A	414	16.3	1488	58.6	2000	170
	14	○									2700	280
18.4-26	10	○		50.5	2.00	DW16A	455	17.9	1450	57.1	2500	180
	14	○									2810	240
18.4-30	10	○	○	50.5	2.00	DW16A	485	19.1	1557	61.3	2450	170
	14	○	○								3120	250
18.4-34	8	○		51.0	2.01	DW16A	452	17.8	1694	66.7	2300	140
	14	○									3300	260
	16	○									3600	300

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
		TT	TL	mm	inch		celk. šírka		celk. priemer		MAX@40km/h	
							mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
18.4-38	8	○		41.0	1.61	W16A-16DD-W15L	467	18.4	1755	69.1	2430	140
	10	○									2900	180
	12	○									3250	220
20.8-38	12	○	○	50.5	2.00	W18A-18DD-DW18A	528	20.8	1834	72.2	3550	190
	14	○	○								3875	220
	16	○	○								4070	240
23.1-26	10	○	○	63.5	2.50	DW20A	569	22.4	1626	64.0	2900	140
	12	○	○								3250	170
	16	○	○								3860	220
24.5-32	10	○	○	63.5	2.50	DW21A-DH21-DH21H	589	23.2	1806	71.1	3550	140
	12	○	○								4000	170
	16	○	○								4500	210
Nízkoprofilová pneu												
28L-26	10	○	○	57.0	2.25	DW25A	673	26.5	1679	66.1	3150	120
	12	○	○								3350	140
	14	○	○								3750	170
	16	○	○								4125	190
30.5L-32	12	○	○	66.5	2.63	DW27-DW27H	732	28.8	1846	72.7	4250	140
	16	○	○								5000	180
	20	○	○								5910	240

## ST

Pneumatika s vynikajúcou trakciou a samočistiacou schopnosťou. Dlhá životnosť.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
		TT	TL	mm	inch		celk. šírka		celk. priemer		MAX@40km/h	
							mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
18.4-34	8	○		37.0	1.46	DW16A-W16L-W15L	467	18.4	1654	65.1	2300	140
18.4-38	8	○		37.0	1.46	W16A-16DD-W15L	467	18.4	1755	69.1	2430	140
23.1-34	12	○		40.0	1.57	DW20A-DW20B	587	23.1	1808	71.2	3725	170
24.5-32	10	○		43.5	1.71	DW21A-DH21-DW20A	622	24.5	1803	71.0	3550	140
	12	○									4000	170
	16	○									4500	210
Nízkoprofilová pneu												
30.5L-32	12	○		40.0	1.57	DH27-DH27H	775	30.5	1819	74.0	4250	140
	16	○									5000	180

ST



PADDLE



# PADDLE

Pre využitie v mäkkom (ryžovom) poli s vynikajúcou trakciou a dobrým samočistiacim účinkom.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
		TT	TL	mm	inch		celk. šírka		celk. priemer		MAX@10km/h	
							mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
9.5-24	6	○		80.0	3.15	W8-W7	240	9.45	1150	45.3	1315	240
11-32	6	○		85.0	3.35	W10	305	12.0	1490	58.7	1080	160
13.6-38	8	○		95.0	3.74	DQ11-W11	345	13.6	1710	67.3	2675	230

# PADDLE-1

Pre použitie v ryžovom poli s vynikajúcou príľnavosťou a dobrým samočistiacim účinkom.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
		TT	TL	mm	inch		celk. šírka		celk. priemer		MAX@40km/h	
							mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
Nizkoprofilová pneu												
19.5L-24	8	○		88.0	3.46	W16L-W15L-DW16A	495	19.5	1382	54.4	1900	140
23.1-26	10	○		89.0	3.50	DW20A	587	23.1	1662	65.4	2900	140

# DT

Vhodné pre záhradné traktory, kombajny, kompakty. "Diamantové" dizajnové výstupky poskytujú vynikajúcu príľnavosť a flotáciu na voľnej a mäkkej pôde.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
		TT	TL	mm	inch		celk. šírka		celk. priemer		MAX@40km/h	
							mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
18.4-26	12	○		24.1	0.95	DW16A-W15L-DW15A	467	18.4	1426	56.1	2650	220
24.5-32	16	○		19.0	0.75	DW12A-DH21-DW20A	622	24.5	1779	70.0	4760	220
28.1-32	16	○		20.6	0.81	32X21DH	718	28.3	1905	75.0	5440	190

  

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
		TT	TL	mm	inch		celk. šírka		celk. priemer		MAX@15km/h	
							mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
715/80-32	20	○		20.6	0.81	32X21DH	718	28.3	1905	75.0	7390	290

PADDLE-1



DT



## MP

Vhodné pre cestné služby, priemyselné a stavebné zariadenia, ako sú vibračné zhutňovače atď. "Diamantové" dizajnové výstupky poskytujú vynikajúcu trakciu a manipuláciu na voľnej a mäkkej pôde.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
							celk. šírka		celk. priemer		MAX@40km/h	
		TT	TL	mm	inch		mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
23.1-26	8	○	○	18.0	0.71	DW20A	587	23.1	1581	62.2	2575	110
	10	○	○								2900	140
	12	○	○								3250	170
	14	○	○								3550	190
	16	○	○								3860	220

## MP HD

Pre stroje na stavbu ciest, ako sú vibračné zhutňovače. "Diamantové" dizajnové výstupky poskytujú vynikajúcu trakciu a flotáciu na voľnej a mäkkej pôde.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
							celk. šírka		celk. priemer		MAX@40km/h	
		TT	TL	mm	inch		mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
23.1-26	8	○	○	28.0	1.10	DW20A	590	23.2	1565	61.61	2575	110
	10	○	○								2900	140
	12	○	○								3250	170
	16	○	○								3860	220
Nizkoprofilová pneu												
28L-26	10	○	○	28.0	1.10	DW25A	714	28.1	1591	62.64	3150	120
	12	○	○								3350	140
	16	○	○								4125	190

MP



MP HD



## SSS

Pre zberové stroje. Nepravidelné výstupky behúňa poskytujú vynikajúcu odolnosť proti oderu a penetrácii.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
		TT	TL	mm	inch		celk. šírka		celk. priemer		MAX@40km/h	
							mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
31X13.50-15SL	8	○		11.1	0.44	10LB	339	13.3	766	30.2	1200	310
	12	○									1550	490

## TM

Pneumatiky pre mostové traktory.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
		TT	TL	mm	inch		celk. šírka		celk. priemer		MAX@10km/h	
							mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
25X8.50-14	4	○		13.0	0.51	7,00-I-55-I-70-1-90	218	8.58	635	25.0	785	240
15-19.5	4	○		20.5	0.81	11,75-12,25	389	15.3	1019	40.12	2190	140
Nízko profilová pneu												
19.5L-24	10	○		27.0	1.06	W16L	495	19.5	1314	51.74	3750	190

## FT

Predná traktorová pneumatika s dobrou ovládateľnosťou.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
		TT	TL	mm	inch		celk. šírka		celk. priemer		MAX@30km/h	
							mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
4.00-16	4	○		12.0	0.47	3.00D	110	4.3	640	25.2	300	340
6.00-16	6	○		12.0	0.47	4,00E-4,50E	160	6.3	740	29.1	560	340
6.50-16	6	○		14.0	0.55	4,50E-4,00E	175	6.9	760	29.9	615	310
6.50-20	6	○		12.5	0.49	5,00F-4,50E	180	7.1	860	33.9	725	310

SSS



TM



FT



## WORKER II

Široký a plochý behún pre dobrú priechodnosť. Vhodné pre priemyselné služby.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť					
							celk. šírka		celk. priemer		MAX@40km/h					
		TT	TL	mm	inch		mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa				
9.5L-15SL	8	○		9.0	0.35	8LB	241	9.5	782	30.8	850	330				
	12	○													1070	490
11L-15SL	8	○		12.5	0.50	8LB-10LB	279	11.0	783	30.82	950	300				
	10	○													1060	360
	12	○													1200	440
11L-16SL	10	○		13.0	0.51	W8L-8LB-W10L-10LB	312	12.27	797	31.78	1120	360				
	12	○													1250	440

## SP

Pre privesy na ceste a servisné práce s maximálnou rýchlosťou 40 km/h.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
							celk. šírka		celk. priemer		MAX@40km/h	
		TT	TL	mm	inch		mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
9.5L-15SL	8	○		8.0	0.31	8LB	241	9.5	789	30.2	1215	410
	12	○										
11L-15SL	8	○		8.0	0.31	8LB-10LB	279	11.0	777	30.6	1400	410
	12	○										
12.5L-15SL	10	○		10.0	0.39	10LB	318	12.5	823	32.4	1950	520
	14	○										
31X13.50-15	8	○		9.5	0.38	10LB	350	13.8	782	30.8	1500	310
34X12.5-16SL	14	○		10.0	0.39	W10L 10LB	318	12.5	848	33.4	2430	720
34X12.5-16.5SL	14	○		10.0	0.39	9.75X16.5	318	12.5	848	33.4	2430	720

WORKER II



SP



## IMP

Predné pneu pre servisné práce pri maximálnej rýchlosti 50 km/h.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
		TT	TL	mm	inch		celk. šírka		celk. priemer		MAX@50km/h	
							mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
7.60-15SL	8	○		6.0	0.24	6LB	193	7.6	734	28.9	950	360
9.5L-15SL	8	○		7.5	0.30	8LB	241	9.5	789	30.2	1120	300
11L-15SL	8	○		6.0	0.24	8LB-10LB	279	11.0	777	30.6	1150	250
12.5L-15SL	10	○		7.5	0.30	10LB	318	12.5	823	32.4	1550	300

## SIR

Tieto pneumatiky boli navrhnuté pre prednú časť rýpadla s pohonom dvoch kolies. Tieto jedinečné konštrukcie zaisťujú ešte menšie narušenie pôdy.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
		TT	TL	mm	inch		celk. šírka		celk. priemer		MAX@40km/h	
							mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
11L-16	10	○		12.5	0.5	W8L-8LB-W10L-10LB	312	12.27	797	31.78	1120	360

## SPHT

Pre privesy na ceste a servisné práce.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
		TT	TL	mm	inch		celk. šírka		celk. priemer		MAX@40km/h	
							mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
12.5L-16.5SL	14	○		13.0	0.51	9.75X16.5	318	12.5	848	33.4	2620	720
14-17.5	10	○		15.9	0.63	10.50	349	13.8	907	35.7	2180	480
	14	○										

IMP



SIR



SPHT





## K.W

Pneumatiky pre bugie a inú poľnohospodársku techniku.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
							celk. šírka		celk. priemer		MAX@40km/h	
		TT	TL	mm	inch		mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
11.25-28 SL	12	○		10.0	0.40	W10H	325	12.8	1273	50.1	2430	330
56/16-28	32	○		11.0	0.43	12.75	404	15.9	1382	54.4	6320	720

## K101

Poľnohospodárske servisné pneumatiky.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
							celk. šírka		celk. priemer		MAX@30km/h	
		TT	TL	mm	inch		mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
10-15	6	○		8.9	0.35	9.00	264	10.4	760	29.9	1120	230

## K301

Poľnohospodárske servisné pneumatiky.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
							celk. šírka		celk. priemer		MAX@30km/h	
		TT	TL	mm	inch		mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
10.0/75-15.3	6	○		30.0	1.18	9.00X15.3	264	10.4	910	35.8	1120	230
	10	○									1525	390
10.0/75-15.3	10	○		30.0	1.18	9.00X15.3	264	10.4	810	31.9	1525	390

K.W



K101



# FI

Farmárske pneumatiky s vysokou flotáciou, veľká plocha kontaktu so zemou, nízky pomer tlaku na zem a vysoká nosnosť. Trakčný dezén pre dobré samočistenie a relatívne menšie škody na pôde a úrode. Vhodné pre prívesy, traktory a poľnohospodárske stroje.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť MAX@40km/h		
							celk. šírka		celk. priemer		Nosnosť kg		Hustenie Kpa
		TT	TL	mm	inch		mm	inch	mm	inch	Trailer	Hnacia náprava	
500/60-22.5	8	○		25.5	1.00	16.00	510	20.1	1180	46.46	3250	2240	160
	12	○									4125	2900	240
	16	○									4875	3450	320
550/60-22.5	12	○		20.0	0.79	16.00DC	550	21.7	1238	48.7	4500	3150	210
	16	○									5450	3750	280
560/45-22.5	12	○		25.5	1.00	16.00	543	21.4	1076	42.4	3750	2650	240
600/50-22.5	8	○		25.5	1.00	20.00	610	24.0	1180	46.46	3450	2360	130
	12	○									4375	3075	200
	16	○									5150	3650	260
600/55-22.5	16	○		20.0	0.79	20.00	602	23.7	1235	48.6	5800	4000	260
700/40-22.5	8	○		25.5	1.00	24.00	710	27.9	1180	46.46	3550	2500	110
	12	○									4500	3150	170
	16	○									5300	3750	220
700/50-22.5	16	○		20.0	0.79	24.00	700	27.6	1270	50.0	6700	4750	240
600/55-26.5	8	○		25.5	1.00	20.00	591	23.3	1333	52.5	4000	2900	130
	12	○									5150	3650	200
	16	○									6000	4375	260
700/50-26.5	8	○		25.5	1.00	24.00	700	27.6	1333	52.5	4500	3150	120
	12	○									5800	4125	180
	16	○									6700	4750	240
800/45-26.5	8	○		25.5	1.00	28.00	800	31.5	1333	52.5	4750	3350	110
	12	○									6000	4250	170
	16	○									7300	5000	220
650/60-30.5	8	○		25.5	1.00	20.00	650	25.6	1670	65.7	5300	3750	110
	12	○									6700	4750	170
	16	○									7750	5450	220
750/60-30.5	8	○		25.5	1.00	24.00	750	29.5	1670	65.7	5600	4000	110
	12	○									7100	5000	170
	16	○									8500	6000	220
850/50-30.5	8	○		25.5	1.00	28.00	850	33.5	1670	65.7	6300	4375	100
	12	○									8000	5600	150
	16	○									9500	6700	220

K301



FI



Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
							celk. šírka		celk. priemer		MAX@50km/h	
		TT	TL	mm	inch		mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
48X25.00-20	10	○		25.0	0.98	20,5HF20,5VF	610	24.0	1228	48.3	2800	240
	12	○										3000
48X31.00-20	10	○		25.0	0.98	26,00HF-26,00VF	750	29.5	1228	48.3	2650	210
	12	○										3150

## FI-1

Farmárske pneumatiky s veľkou kontaktnou plochou a nízkym pomerom tlaku na zemi. Trakčné výstupky poskytujú dobrý samočistiaci účinok a vynikajúcu trakciu a menšie poškodenie pôdy a stromčekov. Vhodné pre prívesy, traktory a veľké prídavné stroje.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť MAX@40km/h			
							celk. šírka		celk. priemer		Nosnosť kg		Hustenie Kpa	
		TT	TL	mm	inch		mm	inch	mm	inch	Trailer	Hnacia náprava		
500/60-22.5	8	○		20.0	0.79	16.00	476	18.7	1170	46.1	3250	2240	160	
	12	○										4125	2900	240
	16	○										4875	3450	320
550/60-22.5	12	○		20.0	0.79	16.00DC	550	21.7	1238	48.7	4500	3150	280	
	16	○										5450	3750	280
600/50-22.5	8	○		20.0	0.79	20.00	576	22.7	1170	46.1	3450	2360	130	
	12	○										4375	3075	200
	16	○										5150	3650	260
700/40-22.5	8	○		20.0	0.79	24.00	676	26.6	1170	46.1	3550	2500	110	
	12	○										4500	3150	170
	16	○										5300	3750	220

## FT-A

Farmárske pneumatiky s vysokou flotáciou pre vysokú nosnosť, s veľkou kontaktnou plochou a nízkym pomerom tlaku na zemi. Trakčné výstupky so samočistiacim účinkom proti bočnému sklzu a vynikajúca trakci. Dlhšia životnosť pneumatiky vďaka hlbokému dezénu a rezu. Vhodné pre prívesy, traktory a veľké prídavné stroje.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť MAX@40km/h		
							celk. šírka		celk. priemer		Nosnosť kg		Hustenie Kpa
		TT	TL	mm	inch		mm	inch	mm	inch	Trailer	Hnacia náprava	
500/60-22.5	12	○		35.0	1.38	16.00DC	500	19.7	1170	46.1	4125	2900	240
	16	○										4875	3450



## TFP

Farmárske pneumatiky s vysokou flotáciou, veľká plocha kontaktu so zemou, nízky pomer tlaku na zem a vysoká nosnosť. Pomerne menšie poškodenie pôdy a plodiny. Zmes behúňa odolná voči opotrebovaniu a zmes bočnice odolná voči poveternostným vplyvom zaisťuje dlhšiu životnosť pneumatiky.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
		TT	TL	mm	inch		celk. šírka		celk. priemer		MAX@50km/h	
							mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
4825.00-20	12	○		28.0	1.10	20,5VF-20,5HF	635	25.0	1245	49.02	3250	310
4831.00-20	12	○		28.0	1.10	26,00HF-26,00VF	775	30.5	1245	49.02	3150	280

## SOFT R.

Vysoko flotačné farmárske pneumatiky s veľkou kontaktnou plochou a nízkym pomerom tlaku na zemi. Trakčné výstupky poskytujú dobrý samočistiaci účinok a vynikajúcu trakciu a menšie poškodenie pôdy. S dobrou odolnosťou proti penetrácii a prepichnutiu a vynikajúcou priechodnosťou na pieskovom povrchu.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
		TT	TL	mm	inch		celk. šírka		celk. priemer		MAX@50km/h	
							mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
66X44.00-25	16	○		10.0	0.39	36.0TH/1.5	1079	42.5	1745	68.7	6150	280
	20	○				36,0TH/2,5-36,0TH/1,5					7000	340

## TK

Vysoko flotačné pneumatiky pre farmárske a pieskové potreby. Veľká kontaktná plocha so zemou, nízky pomer tlaku na zem, vysoká nosnosť pri nízkom tlaku. Pomerne menšie škody na pôde a úrode. Zmes behúňa odolná voči opotrebovaniu a zmes bočnice odolná voči poveternostným vplyvom zaisťuje dlhšiu životnosť pneumatiky.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
		TT	TL	mm	inch		celk. šírka		celk. priemer		MAX@50km/h	
							mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
66X43.00-25	10	○		50.0	1.99	36.0TH	1054	41.5	1702	67.0	4500	170
	12	○									5000	210
	20	○									6800	340



SOFT R.



TK

## TF

Farmárske pneumatiky s vysokou flotáciou, veľká plocha kontaktu so zemou, nízky pomer tlaku na zemi, vysoká nosnosť a nízke hustenie. Pomerne menšie škody na pôde a úrode. Hlboký dezén HF-3 poskytuje dobrú trakciu. Zmes behúňa odolná voči opotrebovaniu a zmes bočnice odolná voči poveternostným vplyvom poskytuje dlhšiu životnosť pneumatiky.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť					
							celk. šírka		celk. priemer		MAX@40km/h					
							mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa				
42X25,00-20	12	○		38.0	1.50	20.5VF	622	24.5	1112	43.8	2180	310				
	16	○													2580	415
48X25,00-20	10	○		45.0	1.77	20,5HF-20,5VF	630	24.8	1273	50.1	2800	240				
	12	○													3000	280
48X31,00-20	10	○		45.0	1.77	26,00HF-26,00VF	775	30.5	1276	50.25	2650	210				
	12	○													3150	280
66X43,00-25	10	○		58.0	2.28	36.0TH	1052	41.4	1720	67.7	4500	170				
	12	○													5000	210
	16	○													6100	280
66X43,00-26	10	○		58.0	2.28	DW36A	1052	41.4	1720	67.7	4500	170				
	12	○													5000	210
	16	○													6100	280
VA73X44,00-32	12	○		76.5	3.00	36.0VA	1118	44.0	1912	75.3	5800	210				
	16	○													6900	280

## TS

Vysoko flotačné pneumatiky s veľkou kontaktnou plochou so zemou, nízkym pomerom tlaku na zemi, vysokou nosnosťou a nízkym hustením. Vhodné pre stroje na odstraňovanie buriny, ako sú traktory na údržbu golfových ihrísk. Pomerne menšie poškodenie pôdy a trávy. Zmes behúňa odolná voči opotrebovaniu a zmes bočnice odolná voči poveternostným vplyvom zaisťuje dlhšiu životnosť pneumatiky.

Rozmer	P. R.	Typ		Hĺbka dezénu		Ráfik	Rozmery				Nosnosť	
							celk. šírka		celk. priemer		MAX@40km/h	
							mm	inch	mm	inch	Nosnosť kg	Hustenie KPa
41X18LL-16.1	6	○		9.5	0.37	16.00	488	19.2	1052	41.4	1225	40
41X18LL-22.5	14	○		9.5	0.37	14.00	505	19.9	1062	41.8	4082	340

TF



TS

