

BALTYRE



KATALÓG OFFROAD PNEU

2024



CF1100

A/T

M+S



ON&OFF



manipulácia



brzdzenie



trakcia
za mokra

Vlastnosti a výhody:



1. Navrhnuté a vyrobené pre použitie v akomkoľvek teréne:

Pri jazde na ceste sa považuje za výhodu najmä stabilita pri vysokej rýchlosti, ale aj stabilita pri vysokej rýchlosti v teréne a silná trakcia vzhľadom na pevný blok dezénu.

2. Použitá špeciálna zmes:

Silný dezén pneu a veľmi vysoká odolnosť proti prerezaniu.

3. Dizajn 3D blokov:

Zlepšuje priľnavosť na mokrej aj suchej vozovke, čo môže chrániť dezén pred poškodením v tých najnáročnejších podmienkach na ceste.

4. Prevedenie celej série-OWL:

Poskytuje estetický vzhľad pneu*.

M+S

Priemer ráfika:

15-20 palcov

Pomer strán:

85s-50s

Sl:

H/R/S/T

*OWL = Obrysově bílé písmená



ROZMER	LI/SI	ZÁŤAŽ	ODPOR.ŠÍRKA RÁFIKA (PALCE)	CELKOVÝ	CELKOVÁ	HĽBKA	MAX.	MAX.	MAX.	PRIČNAVOSŤ			Ø STAT.	OTÁČKY	
				PRIEMER (PALCE)	ŠÍRKA (PALCE)	DEZÉNU (1/32")	ZÁŤAŽ (SINGLE)	ZÁŤAŽ (DUAL)	TLAK (PSI)	UTQG	SPOTREBA PALIVA	ZA MOKRA	HLUK (DB)	ZATAŽENIA (PALCE)	NA MÍČU
185/70R14	88T	SL	4.5-(5.5)-6.0	24.3	7.4	13.2	1235	-	44	420AB	D	D	70	10.98	857
175/80R14	92T	XL	4.5-(5.0)-6.0	25.0	7.0	13.2	1389	-	50	420AB	D	D	71	11.30	830
205/60R15	91H	SL	5.5-(6.0)-7.5	24.7	8.2	13.2	1356	-	44	420AB	D	D	71	11.26	842
205/65R15	94H	SL	5.5-(6.0)-7.5	25.5	8.2	13.2	1477	-	44	420AB	D	D	71	11.57	816
205/70R15	96T	SL	5.0-(6.0)-7.0	26.3	8.2	13.2	1565	-	44	420AB	D	D	71	11.93	789
215/75R15	100S	SL	5.5-(6.0)-7.0	27.7	8.5	13.2	1765	-	44	420AB	D	D	71	12.44	751
P235/75R15	105T	SL	6.0-(6.5)-8.0	28.9	9.3	13.6	2028	-	44	420AB	D	D	71	12.91	720
205/55R16	94H	XL	5.5-(6.5)-7.5	24.9	8.4	12.3	1477	-	50	420AB	D	D	72	11.46	835
205/60R16	92T	SL	5.5-(6.0)-7.5	25.7	8.2	15.1	1389	-	44	420AB	D	D	71	11.77	809
215/65R16	102H	XL	6.0-(6.5)-7.5	27.0	8.7	13.6	1874	-	50	420AB	D	D	72	12.28	769
P215/70R16	100T	SL	5.5-(6.5)-7.0	27.9	8.7	13.6	1764	-	44	420AB	D	D	71	12.64	745
P215/70R16	99T	SL	5.5-(6.5)-7.0	27.9	8.7	13.6	1709	-	44	420AB	D	D	71	12.64	745
P225/70R16	101T	SL	6.0-(6.5)-7.5	28.4	9.0	13.6	1819	-	44	420AB	D	D	71	12.83	731
P225/70R16	103T	SL	6.0-(6.5)-7.5	28.4	9.0	13.6	1929	-	44	420AB	D	D	71	12.83	731
P235/70R16	104S	SL	6.0-(7.0)-8.0	29.0	9.4	13.6	1984	-	44	420AB	D	D	71	13.07	717
P235/70R16	106T	SL	6.0-(7.0)-8.0	29.0	9.4	13.6	2094	-	44	420AB	D	D	71	13.07	717
P245/70R16	106T	SL	6.5-(7.0)-8.0	29.5	9.8	13.6	2094	-	44	420AB	D	D	71	13.27	704
P245/70R16	111T	XL	6.5-(7.0)-8.0	29.5	9.8	13.6	2403	-	50	420AB	D	D	71	13.27	704
P255/70R16	111T	SL	6.5-(7.5)-8.5	30.1	10.2	13.6	2403	-	44	420AB	D	D	72	13.50	691
P265/70R16	111T	SL	7.0-(8.0)-9.0	30.6	10.7	13.6	2403	-	44	420AB	D	D	72	13.70	678
P265/70R16	112T	SL	7.0-(8.0)-9.0	30.6	10.7	13.6	2469	-	44	420AB	D	D	72	13.70	678
P275/70R16	114T	SL	7.0-(8.0)-9.0	31.2	11.0	13.6	2601	-	44	420AB	D	D	72	13.94	666
P215/60R17	100T	XL	6.0-(6.5)-7.5	27.2	8.7	13.6	1764	-	50	420AB	D	D	72	12.48	765
225/60R17	103H	XL	6.0-(6.5)-8.0	27.6	9.0	13.6	1929	-	50	420AB	D	D	72	12.64	752
235/60R17	106H	XL	6.5-(7.0)-8.5	28.1	9.4	13.6	2094	-	50	420AB	D	D	72	12.83	739
225/65R17	102T	SL	6.0-(6.5)-8.0	28.5	9.0	13.2	1874	-	44	420AB	D	D	71	12.99	729
235/65R17	108H	XL	6.5-(7.0)-8.5	29.1	9.4	13.6	2205	-	50	420AB	D	D	72	13.19	715
P245/65R17	111T	XL	(7.0)-8.5	29.5	9.8	13.6	2403	-	50	420AB	D	D	72	13.39	704
255/65R17	114H	XL	7.0-(7.5)-9.0	30.1	10.2	13.6	2601	-	50	420AB	D	D	73	13.58	691
P265/65R17	110S	SL	7.5-(8.0)-9.5	30.6	10.7	13.6	2337	-	44	420AB	D	D	72	13.78	680
P265/65R17	112S	SL	7.5-(8.0)-9.5	30.6	10.7	13.6	2469	-	44	420AB	D	D	72	13.78	680
P265/70R17	113T	SL	7.0-(8.0)-9.0	31.7	10.7	13.6	2535	-	44	420AB	D	D	72	14.21	656
P265/70R17	115T	SL	7.0-(8.0)-9.0	31.7	10.7	13.6	2679	-	44	420AB	D	D	72	14.21	656
235/50R18	101H	XL	6.5-(7.5)-8.5	27.3	9.6	13.6	1819	-	50	420AB	D	D	72	12.64	761
215/55R18	99H	XL	6.0-(7.0)-7.5	27.3	8.9	13.6	1709	-	50	420AB	D	D	72	12.64	761
P235/55R18	104T	XL	6.5-(7.5)-8.5	28.1	9.6	13.6	1984	-	50	420AB	D	D	72	12.95	738
255/55R18	109H	XL	7.0-(8.0)-9.0	29.0	10.4	13.6	2271	-	50	420AB	D	D	73	13.31	716
P225/60R18	104T	XL	6.0-(6.5)-8.0	28.6	9.0	13.6	1984	-	50	420AB	D	D	72	13.15	726
235/60R18	103T	SL	6.5-(7.0)-8.5	29.1	9.4	13.6	1929	-	44	420AB	D	D	71	13.31	714
245/60R18	105T	SL	(7.0)-8.5	29.6	9.8	15.1	2039	-	44	420AB	D	D	71	13.50	703
265/60R18	114H	XL	7.5-(8.0)-9.5	30.5	10.7	13.6	2601	-	50	420AB	D	D	73	13.90	681
285/60R18	116T	SL	(8.5)-10.0	31.5	11.5	13.6	2756	-	44	420AB	D	D	74	14.25	660
235/65R18	106T	SL	6.5-(7.0)-8.5	30.0	9.4	13.6	2094	-	44	420AB	D	D	71	13.70	692
265/70R18	116T	SL	7.0-(8.0)-9.0	32.6	10.7	15.1	2756	-	44	420AB	D	D	72	14.72	636
235/50R19	103H	XL	6.5-(7.5)-8.5	28.3	9.6	13.6	1929	-	50	420AB	D	D	72	13.15	734
225/55R19	103H	XL	6.0-(7.0)-8.0	28.8	9.2	13.6	1929	-	50	420AB	D	D	72	13.31	722
245/55R19	107H	XL	7.0-(7.5)-8.5	29.6	10.0	15.1	2149	-	50	420AB	D	D	72	13.66	701
255/55R19	111H	XL	7.0-(8.0)-9.0	30.0	10.4	15.1	2403	-	50	420AB	D	D	73	13.82	692
265/55R19	113H	XL	7.5-(8.5)-9.5	30.5	10.9	13.6	2535	-	50	420AB	D	D	73	13.98	681
P235/60R19	107T	XL	6.5-(7.0)-8.5	30.1	9.4	13.6	2149	-	50	420AB	D	D	72	13.82	690
255/60R19	113T	XL	7.0-(7.5)-9.0	31.1	10.2	13.6	2535	-	50	420AB	D	D	73	14.21	669
245/50R20	105H	XL	7.0-(7.5)-8.5	29.7	10.0	15.1	2039	-	50	420AB	D	D	72	13.78	700
265/50R20	107T	SL	7.5-(8.5)-9.5	30.5	10.9	13.6	2149	-	44	420AB	D	D	72	14.09	682
265/50R20	111T	XL	7.5-(8.5)-9.5	30.5	10.9	13.6	2403	-	50	420AB	D	D	73	14.09	682
P275/60R20	114T	SL	7.5-(8.0)-9.5	33.0	11.0	13.6	2601	-	44	420AB	D	D	72	15.08	630
P275/60R20	115T	SL	7.5-(8.0)-9.5	33.0	11.0	13.6	2679	-	44	420AB	D	D	72	15.08	630
275/40R22	107T	XL	9.0-(9.5)-11.0	30.7	10.9	13.6	2149	-	50	420AB	D	D	73	14.37	677

ROZMER	LI/SI	ZÁŤAŽ	ODPOR.ŠÍRKA RÁFIKA (PALCE)	CELKOVÝ	CELKOVÁ	HĽBKA	MAX.	MAX.	MAX.	UTQG	PRIČNAVOSŤ			Ø STAT.	OTÁČKY
				PRIEMER (PALCE)	ŠÍRKA (PALCE)	DEŽENU (1/32")	ZÁŤAŽ (SINGLE)	ZÁŤAŽ (DUAL)	TLAK (PSI)		SPOTREBA PALIVA	ZA MOKRA	HLUK (DB)	ZÁŤAŽENIA (PALCE)	NA MÍŤU
285/40R24	112H	XL	9.5-(10.0)-11.0	33.0	11.4	13.6	2469	-	50	420AB	-	-	-	15.51	630
LT175/70R14	98/96S	E	4.5-(5.0)-6.0	23.9	7.0	13.6	1655	1565	80	-	C	E	75	10.98	874
185R14LT	102/100R	-	-	25.7	-	13.2	1875	1765	65	-	C	E	75	11.65	815
LT205/70R15	96/93S	C	5.0-(6.0)-7.0	26.6	8.2	13.2	1565	1435	51	-	C	E	75	12.13	787
LT215/75R15	100/97R	C	5.5-(6.0)-7.0	27.9	8.5	13.2	1765	1610	51	-	C	E	75	12.68	749
LT235/75R15	104/101R	C	6.0-(6.5)-8.0	29.1	9.3	16.4	1985	1820	51	-	C	E	75	13.15	719
195R15C	106/104R	D	5.0-(5.5)-6.0	27.2	7.8	13.2	2095	1985	65	-	C	E	75	12.36	770
LT235/70R16	110/107S	D	6.0-(7.0)-8.0	29.2	9.4	13.6	2335	2150	65	-	C	E	75	13.27	716
LT245/70R16	113/110S	D	6.5-(7.0)-8.0	29.8	9.8	13.6	2535	2335	65	-	C	E	75	13.50	703
LT265/70R16	121/118R	E	7.0-(8.0)-9.0	30.9	10.7	16.4	3195	2910	80	-	C	E	75	13.94	678
215/75R16C	116/114Q	E	5.5-(6.0)-7.0	28.7	8.5	16.4	2755	2600	77	-	C	E	75	13.07	730
LT225/75R16	115/112R	E	(6.0)-7.5	29.5	8.8	16.4	2680	2470	80	-	C	E	75	13.43	708
LT245/75R16	120/116R	E	6.5-(7.0)-8.0	30.7	9.8	16.4	3040	2780	80	-	C	E	75	13.90	681
LT265/75R16	123/120S	E	7.0-(7.5)-9.0	31.9	10.5	16.4	3415	3085	80	-	D	C	75	14.37	656
LT285/75R16	126/123R	E	7.5-(8.0)-9.5	33.1	11.3	16.4	3750	3415	80	-	D	C	75	14.84	632
LT215/85R16	115/112R	E	5.5-(6.0)-7.0	30.6	8.5	16.4	2680	2470	80	-	C	E	75	13.86	683
LT235/85R16	120/116R	E	6.0-(6.5)-7.5	32.0	9.3	16.4	3040	2780	80	-	C	E	75	14.37	654
LT225/65R17	107/103S	D	(6.5)-8.0	28.7	9.0	13.2	2150	1930	65	-	C	E	75	13.19	728
LT245/65R17	111/108S	D	(7.0)-8.5	29.5	9.8	13.6	2405	2205	65	-	C	E	75	13.50	708
LT265/65R17	116/113S	D	(8.0)-9.5	30.8	10.7	13.6	2755	2535	65	-	C	E	75	14.02	679
LT265/65R17	120/117S	E	(8.0)-9.5	30.8	10.7	13.6	3085	2835	80	-	C	E	75	14.02	679
LT275/65R17	121/118S	E	(8.0)-9.5	31.3	11.0	16.0	3195	2910	80	-	C	E	75	14.25	667
LT285/65R17	121/118S	E	(8.5)-10.0	31.6	11.5	16.4	3195	2910	80	-	C	E	75	14.33	662
LT245/70R17	119/116S	E	6.5-(7.0)-8.0	30.8	9.8	16.4	3000	2755	80	-	C	E	75	14.02	679
LT265/70R17	121/118R	E	7.0-(8.0)-9.0	31.9	10.7	16.4	3195	2910	80	-	C	E	75	14.45	656
LT275/70R17	121/118S	E	7.0-(8.0)-9.0	32.4	11.0	16.0	3195	2910	80	-	C	E	75	14.69	645
LT285/70R17	121/118S	E	7.5-(8.5)-9.5	33.0	11.5	16.4	3195	2910	80	-	C	E	75	14.88	634
LT315/70R17	121/118S	E	8.0-(9.5)-10.5	34.6	12.7	16.4	3195	2910	65	-	C	E	75	15.55	604
LT245/75R17	121/118S	E	6.5-(7.0)-8.0	31.7	9.8	16.4	3195	2910	80	-	C	E	75	14.41	659
LT255/75R17	121/118S	E	6.5-(7.0)-8.5	32.3	10.0	16.4	3195	2910	80	-	C	E	75	14.61	648
LT235/80R17	120/117R	E	6.0-(6.5)-8.0	32.0	9.3	16.4	3085	2835	80	-	C	E	75	14.53	653
LT225/55R18	108/105S	D	6.0-(7.0)-8.0	27.8	9.2	16.0	2205	2040	65	-	C	E	75	12.91	753
LT235/60R18	108/104S	D	(7.0)-8.5	29.3	9.4	13.6	2205	1985	65	-	C	E	75	13.54	713
LT245/60R18	110/107S	D	(7.0)-8.5	29.6	9.8	15.1	2335	2150	65	-	C	E	75	13.62	707
LT255/60R18	112/108S	D	(7.5)-9.0	30.3	10.2	15.1	2470	2205	65	-	C	E	75	13.90	691
LT265/60R18	114/110S	D	(8.0)-9.5	30.7	10.7	13.6	2600	2335	65	-	C	E	75	14.09	680
LT265/60R18	119/116S	E	(8.0)-9.5	30.7	10.7	13.6	3000	2755	80	-	C	E	75	14.09	680
LT285/60R18	118/115S	D	(8.5)-10.0	31.7	11.5	13.6	2910	2680	65	-	C	E	75	14.49	660
LT235/65R18	110/107S	D	6.5-(7.0)-8.5	30.0	9.4	13.6	2335	2150	65	-	C	E	75	13.82	696
LT265/65R18	122/119S	E	(8.0)-9.5	31.8	10.7	16.0	3305	3000	80	-	D	C	75	14.53	658
LT275/65R18	123/120S	E	(8.0)-9.5	32.3	11.0	16.4	3415	3085	80	-	D	C	75	14.72	647
LT285/65R18	125/122S	E	(8.5)-10.0	32.8	11.5	16.4	3640	3305	80	-	D	C	75	14.92	638
LT255/70R18	121/118Q	E	6.5-(7.5)-8.5	32.3	10.2	16.4	3195	2910	80	-	C	E	75	14.72	647
LT265/70R18	124/121S	E	7.0-(8.0)-9.0	32.9	10.7	15.1	3525	3195	80	-	D	C	75	14.96	636
LT275/70R18	125/122S	E	7.0-(8.0)-9.0	33.4	11.0	16.4	3640	3305	80	-	D	C	75	15.16	626
LT255/50R19	113/110S	E	7.0-(8.0)-9.0	29.1	10.4	16.0	2535	2335	80	-	C	E	75	13.54	719
LT235/55R19	111/108S	E	7.0-(7.5)-8.5	29.2	9.6	16.0	2405	2205	80	-	C	E	75	13.58	717
LT245/55R19	110/107S	D	7.0-(7.5)-8.5	29.6	10.0	15.1	2335	2150	65	-	C	E	75	13.78	705
LT255/55R19	111/108S	D	7.5-(8.0)-9.0	30.3	10.4	15.1	2405	2205	65	-	C	E	75	14.02	691
LT275/55R19	119/116S	E	7.5-(8.5)-9.5	30.9	11.2	16.0	3000	2755	80	-	C	E	75	14.25	677
LT235/65R19	117/114S	E	6.5-(7.0)-8.5	31.1	9.4	13.6	2835	2600	80	-	C	E	75	14.33	673
LT245/50R20	108/104S	D	7.0-(7.5)-8.5	29.6	10.0	15.1	2205	1985	65	-	C	E	75	13.86	705
LT265/50R20	115/112S	E	8.0-(8.5)-9.5	30.7	10.9	13.6	2680	2470	80	-	C	E	75	14.29	681

ROZMER	LI/SI	ZÁŤAŽ	ODPOR.ŠÍRKA RÁFIKA (PALCE)	CELKOVÝ PRIEMER (PALCE)	CELKOVÁ ŠÍRKA (PALCE)	HĽBKA DEZÉNU (1/32")	MAX. ZÁŤAŽ (SINGLE)	MAX. ZÁŤAŽ (DUAL)	MAX. TLAK (PSI)	UTQG	PRICNAVOSŤ			Ø STAT. ZÁŤAŽENIA (PALCE)	OTÁČKY NA MÍŤU
											SPOTREBA PALIVA	ZA MOKRA	HLUK (DB)		
LT285/50R20	119/116S	E	8.5-(9.0)-10.0	31.5	11.7	16.4	3000	2755	80	-	C	E	75	14.61	664
LT255/55R20	117/114S	E	7.0-(8.0)-9.0	31.0	10.4	15.1	2835	2600	80	-	C	E	75	14.41	674
LT275/55R20	120/117S	E	8.0-(8.5)-9.5	32.1	11.2	16.4	3085	2835	80	-	C	E	75	14.84	651
LT285/55R20	122/119S	E	8.5-(9.0)-10.0	32.6	11.7	16.4	3305	3000	80	-	D	C	75	15.04	641
LT305/55R20	121/118S	E	9.0-(9.5)-11.0	33.5	12.4	16.4	3195	2910	65	-	C	E	75	15.39	625
LT255/60R20	120/117S	E	(7.5)-9.0	32.0	10.2	15.1	3085	2835	80	-	C	E	75	14.80	653
LT275/60R20	119/116S	D	(8.0)-9.5	33.2	11.0	13.6	3000	2755	65	-	C	E	75	15.28	629
LT275/60R20	123/120S	E	(8.0)-9.5	33.2	11.0	13.6	3415	3085	80	-	-	-	-	15.28	629
LT305/60R20	123/120S	E	(9.0)-11.0	34.6	12.2	16.4	3415	3085	65	-	D	C	75	15.87	604
LT275/65R20	126/123S	E	(8.0)-9.5	34.3	11.0	16.4	3750	3415	80	-	D	C	75	15.75	609
LT275/45R21	113/110S	E	8.5-(9.0)-10.5	30.7	10.7	16.0	2535	2335	80	-	C	E	75	14.41	680
LT275/50R21	118/115S	E	7.5-(8.5)-9.5	31.9	11.2	16.0	2910	2680	80	-	C	E	75	14.84	657
LT285/45R22	117/114S	E	9.0-(9.5)-10.5	32.1	11.2	16.4	2835	2600	80	-	C	E	75	15.04	652
LT275/50R22	119/116S	E	8.0-(8.5)-9.5	32.9	11.2	16.0	3000	2755	80	-	C	E	75	15.35	636
31x10.50R15LT	109S	C	7.0-(8.5)-9.0	30.7	10.6	16.4	2270	-	51	-	C	E	75	13.82	680
33x12.50R17LT	120S	E	8.5-(10.0)-11.0	32.8	12.5	16.0	3085	-	65	-	C	E	75	14.80	638
35x12.50R17LT	121S	E	8.0-(10.0)-10.5	34.8	12.5	16.4	3195	-	65	-	C	E	75	15.59	602
33x12.50R18LT	118S	E	8.5-(10.0)-11.0	32.8	12.5	16.0	2910	-	65	-	C	E	75	14.92	638
35x12.50R18LT	123S	E	8.5-(10.0)-11.0	34.8	12.5	16.0	3415	-	65	-	-	-	-	15.71	602
33x12.50R20LT	114S	E	8.5-(10.0)-11.0	32.8	12.5	16.0	2600	-	65	-	C	E	75	15.12	638
35x12.50R20LT	121S	E	8.5-(10.0)-11.0	34.8	12.5	16.4	3195	-	65	-	C	E	75	15.91	602
33x12.50R22LT	109S	E	10.0-(10.5)-12.0	32.8	12.5	16.0	2270	-	65	-	C	E	75	15.31	638
35x12.50R22LT	117S	E	8.5-(10.0)-11.0	34.8	12.5	16.0	2835	-	65	-	C	E	75	16.10	602
33x12.50R24LT	106S	F	10.5-(11.5)-12.5	32.8	12.6	16.0	2095	-	80	-	C	E	75	15.51	638
35x12.50R24LT	116S	F	10.0-(10.5)-12.0	34.8	12.4	16.0	2755	-	80	-	C	E	75	16.30	602



CF1000

A/T



ON&OFF manipulácia brzdenie trakcia životnosť
za mokra



Vlastnosti a výhody:



1. Navrhnuté a vyrobené pre použitie v akomkoľvek teréne:

Pri jazde na ceste sa považuje za výhodu najmä stabilita pri vysokej rýchlosti, ale aj stabilita pri vysokej rýchlosti v teréne a silná trakcia vzhľadom na pevný blok dezénu.

2. Použitá špeciálna zmes:

Silný dezén pneu a veľmi vysoká odolnosť proti prerezaniu.

3. Dizajn 3D blokov:

Zlepšuje priľnavosť na mokrej aj suchej vozovke, čo môže chrániť dezén pred poškodením v tých najnáročnejších podmienkach na ceste.

4. Prevedenie celej série-OWL:

Poskytuje estetický vzhľad pneu*.

M+S

Priemer ráfika:

15-20 palcov

Pomer strán:

85s-50s

Sl:

H/R/S/T

*OWL = Obrysové biele písmená

ROZMER	LI/SI	ZÁŤAŽ	ODPOR.ŠÍRKA RÁFIKA (PALCE)	CELKOVÝ	CELKOVÁ	HĽBKA	MAX.	MAX.	MAX.	BOČNICA	POR	UTQG	PRICNAVOSŤ			Ø STAT. ZÁŤAŽENIA (PALCE)	OTÁČKY NA MÍČU
				PRIEMER (PALCE)	ŠÍRKA (PALCE)	DEZÉNU (1/32")	ZÁŤAŽ (SINGLE)	ZÁŤAŽ (DUAL)	TLAK (PSI)				SPOTREBA PALIVA	ZA MOKRA	HLUK (DB)		
225/70R15	100T	SL	6.0-(6.5)-7.5	27.4	9.0	13.6	1764	-	44	OWL	-	420AB	D	C	71	12.36	757
P215/75R15	100S	SL	5.5-(6.0)-7.0	27.7	8.5	13.2	1742	-	44	OWL	-	420AB	D	C	71	12.44	751
P235/75R15	105S	SL	6.0-(6.5)-8.0	28.9	9.3	13.6	2028	-	44	OWL	-	420AB	D	C	71	12.91	720
235/55R16	98H	SL	6.5-(7.5)-8.5	26.1	9.6	13.6	1653	-	44	OWL	-	420AB	D	C	71	11.97	795
235/60R16	100H	SL	6.5-(7.0)-8.5	27.1	9.4	13.6	1764	-	44	OWL	-	420AB	D	C	71	12.32	767
P215/70R16	100T	SL	5.5-(6.5)-7.0	27.9	8.7	13.6	1764	-	44	OWL	-	420AB	D	C	71	12.64	745
P215/70R16	99T	SL	5.5-(6.5)-7.0	27.9	8.7	13.2	1709	-	44	OWL	-	420AB	D	C	71	12.64	745
P235/70R16	104T	SL	6.0-(7.0)-8.0	29.0	9.4	13.6	1984	-	44	OWL	-	420AB	D	C	71	13.07	717
P235/70R16	106T	SL	6.0-(7.0)-8.0	29.0	9.4	13.6	2094	-	44	OWL	-	420AB	D	C	71	13.07	717
P245/70R16	106T	SL	6.5-(7.0)-8.0	29.5	9.8	13.6	2094	-	44	OWL	-	420AB	D	C	71	13.27	704
P245/70R16	111T	SL	6.5-(7.0)-8.0	29.5	9.8	13.6	2403	-	44	OWL	-	420AB	D	C	72	13.27	704
255/70R16	111T	SL	6.5-(7.5)-8.5	30.1	10.2	13.6	2403	-	44	OWL	-	420AA	D	C	72	13.50	691
P265/70R16	111T	SL	7.0-(8.0)-9.0	30.6	10.7	13.6	2403	-	44	OWL	-	420AB	D	C	72	13.70	678
P265/70R16	112T	SL	7.0-(8.0)-9.0	30.6	10.7	13.6	2469	-	44	OWL	-	420AB	D	C	72	13.70	678
225/60R17	99H	SL	6.0-(6.5)-8.0	27.6	9.0	13.6	1709	-	44	OWL	-	420AB	D	C	71	12.64	752
235/65R17	108H	XL	6.5-(7.0)-8.5	29.1	9.4	13.2	2205	-	50	OWL	-	420AB	D	C	72	13.19	715
P265/65R17	110T	SL	7.5-(8.0)-9.5	30.6	10.7	13.6	2337	-	44	OWL	-	420AB	D	C	72	13.78	680
P265/65R17	112T	SL	7.5-(8.0)-9.5	30.6	10.7	13.6	2469	-	44	OWL	-	420AB	D	C	72	13.78	680
255/60R18	112H	XL	7.0-(7.5)-9.0	30.0	10.2	13.6	2469	-	50	OWL	-	420AA	D	C	72	13.70	692
285/60R18	116T	SL	(8.5)-10.0	31.5	11.5	13.6	2756	-	44	OWL	-	420AB	D	C	74	14.25	660
265/50R20	107T	SL	7.5-(8.5)-9.5	30.5	10.9	12.3	2149	-	44	OWL	-	420AB	D	C	72	14.09	682
265/50R20	111T	SL	7.5-(8.5)-9.5	30.5	10.9	12.3	2403	-	44	OWL	-	420AB	D	C	73	14.09	682
265/70R16LT	121/118S	E	7.0-(8.0)-9.0	30.6	10.7	16.4	3195	2910	80	OWL	-	-	-	-	-	13.86	683
245/75R16LT	120/116S	E	6.5-(7.0)-8.0	30.5	9.8	16.4	3040	2780	80	OWL	-	-	-	-	-	13.78	686
265/75R16LT	119/116Q	D	7.0-(7.5)-9.0	31.7	10.5	16.4	3000	2755	65	OWL	POR	-	-	-	-	14.25	661
265/75R16LT	123/120S	E	7.0-(7.5)-9.0	31.7	10.5	16.4	3415	3085	80	OWL	-	-	-	-	-	14.25	661
285/75R16LT	116/113Q	C	7.5-(8.0)-9.5	32.8	11.3	16.4	2755	2535	51	OWL	POR	-	-	-	-	14.72	637
285/75R16LT	126/123S	E	7.5-(8.0)-9.5	32.8	11.3	16.4	3750	3415	80	OWL	-	-	-	-	-	14.72	637
235/85R16LT	120/116S	E	6.0-(6.5)-7.5	31.7	9.3	16.4	3040	2780	80	OWL	-	-	-	-	-	14.29	659
265/70R17LT	121/118Q	E	7.0-(8.0)-9.0	31.7	10.7	16.4	3195	2910	80	OWL	POR	-	-	-	-	14.37	661
265/70R17LT	121/118S	E	7.0-(8.0)-9.0	31.7	10.7	16.4	3195	2910	80	OWL	-	-	-	-	-	14.37	661
285/70R17LT	121/118Q	E	7.5-(8.5)-9.5	32.8	11.5	16.4	3195	2910	80	OWL	POR	-	-	-	-	14.80	638
285/70R17LT	121/118S	E	7.5-(8.5)-9.5	32.8	11.5	16.4	3195	2910	80	OWL	-	-	-	-	-	14.80	638
30x9.50R15LT	104Q	C	6.0-(7.5)-8.0	29.5	9.4	16.4	1985	-	51	OWL	POR	-	-	-	-	13.31	708
30x9.50R15LT	104R	C	6.0-(7.5)-8.0	29.5	9.4	16.4	1985	-	51	OWL	-	-	-	-	-	13.31	708
31x10.50R15LT	109Q	C	7.0-(8.5)-9.0	30.5	10.6	16.4	2270	-	51	OWL	POR	-	-	-	-	13.70	685
31x10.50R15LT	109S	C	7.0-(8.5)-9.0	30.5	10.6	16.4	2270	-	51	OWL	-	-	-	-	-	13.70	685
35x12.50R17LT	121Q	E	8.0-(10.0)-10.5	34.5	12.5	16.4	3195	-	65	OWL	POR	-	-	-	-	15.51	606
35x12.50R17LT	121S	E	8.0-(10.0)-10.5	34.5	12.5	16.4	3195	-	65	OWL	-	-	-	-	-	15.51	606
35x12.50R18LT	118Q	D	8.5-(10.0)-11.0	34.5	12.5	16.4	2910	-	51	OWL	POR	-	-	-	-	15.63	606
35x12.50R18LT	123S	E	8.5-(10.0)-11.0	34.5	12.5	16.4	3415	-	65	OWL	-	-	-	-	-	15.63	606
35x12.50R20LT	121Q	E	8.5-(10.0)-11.0	34.5	12.5	16.4	3195	-	65	OWL	POR	-	-	-	-	15.83	606
35x12.50R20LT	121S	E	8.5-(10.0)-11.0	34.5	12.5	16.4	3195	-	65	OWL	-	-	-	-	-	15.83	606

CF9000

R/T

M+S



komfort



tichosť



trvácnosť



lezecká sila

Vlastnosti a výhody:



1. Rozšírená šírka behúňa a vertikálna drážka zvyšujú rýchlosť a trakciu na ceste.

2. Optimalizovaná dĺžka a cik-cak vzor ramena dosahujú super tichý výkon.

3. Schopnosť lezenia poskytuje horizontálny, vertikálny a pretínajúci dizajn drážky.

4. Nerovnomerný dizajn bočnice zvyšuje extra lezeckú schopnosť.

5. Vnútorňá bočnica v tvare diamantu zvyšuje odolnosť proti opotrebeniu a prepichnutiu a poskytuje väčšiu schopnosť spätného odrazu.

M+S

Priemer ráfika:

17-20 palcov

Pomer strán:

70s-50s

Sl:

Q



ROZMER	LI/SI	ZÁŤAŽ	ODPOR.ŠÍRKA RÁFIKA (PALCE)	CELKOVÝ PRIEMER (PALCE)	CELKOVÁ ŠÍRKA (PALCE)	HĽBKA DEŽÉNU (1/32")	MAX. ZÁŤAŽ (SINGLE)	MAX. ZÁŤAŽ (DUAL)	MAX. TLAK (PSI)	BOČNICA	POR	UTQG	Ø STAT. ZATAŽENIA (PALCE)	OTÁČKY NA MÍLU
265/60R18	110Q	SL	7.5-(8.0)-9.5	30.5	10.7	14.2	2337	-	44	OBL	POR	420AB	13.90	681
255/55R19	111Q XL	XL	7.0-(8.0)-9.0	30.0	10.4	14.2	2403	-	50	OBL	POR	420AB	13.82	692
285/50R20	116Q XL	XL	8.5-(9.0)-9.5	31.3	11.7	14.2	2756	-	50	OBL	POR	420AB	14.41	665
LT265/65R17	120/117Q	E	(8.0)-9.5	30.6	10.7	17.6	3085	2835	80	RWL	POR	-	13.94	684
LT265/70R17	121/118Q	E	7.0-(8.0)-9.0	31.7	10.7	17.6	3195	2910	80	RWL	POR	-	14.37	661
LT265/70R17	123/120Q	E	7.0-(8.0)-9.0	31.7	10.7	17.6	3415	3085	80	RWL	-	-	14.37	661
LT275/70R17	121/118Q	E	7.0-(8.0)-9.0	32.2	11.0	17.6	3195	2910	80	RWL	POR	-	14.57	649
LT275/70R17	124/121Q	E	7.0-(8.0)-9.0	32.2	11.0	17.6	3525	3195	80	RWL	-	-	14.57	649
LT285/70R17	121/118Q	E	7.5-(8.5)-9.5	32.8	11.5	17.6	3195	2910	80	RWL	POR	-	14.80	638
LT285/70R17	126/123Q	E	7.5-(8.5)-9.5	32.8	11.5	17.6	3750	3415	80	RWL	-	-	14.80	638
LT295/70R17	121/118Q	E	7.5-(8.5)-10.0	33.3	11.8	17.6	3195	2910	80	RWL	POR	-	15.04	628
LT295/70R17	128/125Q	E	7.5-(8.5)-10.0	33.3	11.8	17.6	3970	3640	80	RWL	-	-	15.04	628
LT305/70R17	121/118Q	E	8.0-(9.0)-10.0	33.9	12.2	17.6	3195	2910	65	RWL	POR	-	15.24	618
LT305/70R17	125/122Q	E	8.0-(9.0)-10.0	33.9	12.2	17.6	3640	3305	65	RWL	-	-	15.24	618
LT315/70R17	121/118Q	E	8.0-(9.5)-10.5	34.4	12.7	17.6	3195	2910	65	RWL	POR	-	15.47	608
LT315/70R17	128/125Q	F	8.0-(9.5)-10.5	34.4	12.7	17.6	3970	3640	80	RWL	-	-	15.47	608
LT325/65R18	121/118Q	D	(9.5)-11.5	34.6	13.0	17.6	3195	2910	50	RWL	POR	-	15.63	604
LT325/65R18	127/124Q	E	(9.5)-11.5	34.6	13.0	17.6	3860	3525	65	RWL	-	-	15.63	604
LT285/70R18	121/118Q	D	7.5-(8.5)-9.5	33.2	11.5	17.6	3195	2910	65	RWL	POR	-	15.08	630
LT285/70R18	125/122Q	E	7.5-(8.5)-9.5	33.2	11.5	17.6	3640	3305	80	RWL	-	-	15.08	630
LT285/55R20	117/114Q	D	8.5-(9.0)-10.0	32.4	11.7	17.6	2835	2600	65	RWL	POR	-	14.96	646
LT285/55R20	122/119Q	E	8.5-(9.0)-10.0	32.4	11.7	17.6	3305	3000	80	RWL	-	-	14.96	646
35x12.50R17LT	121Q	E	8.0-(10.0)-10.5	34.5	12.5	17.6	3195	-	65	RWL	POR	-	15.51	606
35x12.50R17LT	128Q	F	8.0-(10.0)-10.5	34.5	12.5	17.6	3970	-	80	RWL	-	-	15.51	606
37x12.50R17LT	116Q	C	8.0-(10.0)-10.5	36.5	12.5	17.6	2755	-	35	RWL	POR	-	16.30	572
37x12.50R17LT	128Q	F	8.0-(10.0)-10.5	36.5	12.5	17.6	3970	-	80	RWL	-	-	16.30	572
37x13.50R17LT	117Q	C	9.0-(11.0)-11.5	36.5	13.6	18.3	2835	-	35	RBL	POR	-	16.30	572
37x13.50R17LT	128Q	E	9.0-(11.0)-11.5	36.5	13.6	18.3	3970	-	65	RBL	-	-	16.30	572
40x13.50R17LT	121Q	D	9.0-(11.0)-11.5	39.5	13.6	18.3	3195	-	50	RBL	POR	-	17.52	529
40x13.50R17LT	128Q	D	9.0-(11.0)-11.5	39.5	13.6	18.3	3970	-	50	RBL	-	-	17.52	529
35x12.50R18LT	121Q	D	8.5-(10.0)-11.0	34.5	12.5	17.6	2910	-	50	RWL	POR	-	15.63	606
35x12.50R18LT	128Q	F	8.5-(10.0)-11.0	34.5	12.5	17.6	3970	-	80	RWL	-	-	15.63	606
33x12.50R20LT	119Q	F	8.5-(10.0)-11.0	32.5	12.5	17.6	3000	-	80	RWL	POR	-	15.00	643
35x12.50R20LT	121Q	E	8.5-(10.0)-11.0	34.5	12.5	17.6	3195	-	65	RWL	POR	-	15.83	606
35x12.50R20LT	125Q	F	8.5-(10.0)-11.0	34.5	12.5	17.6	3640	-	80	RWL	-	-	15.83	606
38x15.50R20LT	121Q	D	11.0-(12.5)-14.0	37.5	15.6	18.3	3195	-	50	RWL	-	-	17.01	557
38x15.50R20LT	125Q	D	11.0-(12.5)-14.0	37.5	15.6	18.3	3970	-	50	RWL	-	-	17.01	557
40x15.50R20LT	121Q	D	11.0-(12.5)-14.0	39.5	15.6	18.3	3195	-	50	RBL	-	-	17.80	529
40x15.50R20LT	128Q	D	11.0-(12.5)-14.0	39.5	15.6	18.3	3970	-	50	RBL	-	-	17.80	529
37x13.50R22LT	118Q	D	9.5-(11.0)-12.0	36.5	13.6	18.3	2910	-	50	RWL	POR	-	16.81	572
37x13.50R22LT	128Q	F	9.5-(11.0)-12.0	36.5	13.6	18.3	3970	-	80	RWL	-	-	16.81	572

CF3000

M/T

M+S



ON&OFF



manipulácia



brzdenie



trakcia
za mokra

Vlastnosti a výhody:



1. Jednosmerný dizajn

dezénu: s veľkými ramennými blokmi a stredovými blokmi pre maximálnu trakciu v náročných podmienkach.

2. Jedinečné ramenné bloky,

ochranný pás a 3D bočnica: zlepšujú trakciu v blatistých a zasnežených podmienkach.

3. Konštrukcia ramena:

pre minimalizáciu možného prerezania v ťažkých podmienkach.

4. Špeciálna zmes:

pre silný behúň a vysokú odolnosť proti roztrhnutiu.

M+S

Priemer ráfika:

15-18 palcov

Pomer strán:

85s-55s

Sl:

N/P/Q/R



ROZMER	LI/SI	ZÁŤAŽ	ODPOR.ŠÍRKA RÁFIKA (PALCE)	CELKOVÝ PRIEMER (PALCE)	CELKOVA ŠÍRKA (PALCE)	HĽBKA DEZÉNU (1/32")	MAX. ZÁŤAŽ (SINGLE)	MAX. ZÁŤAŽ (DUAL)	MAX. TLAK (PSI)	BOČNICA	POR	UTQG	Ø STAT. ZATAŽENIA (PALCE)	OTÁČKY NA MÍLU
245/55R19	107R XL	XL	7.0-(7.5)-8.5	29.6	10.0	18.9	2149	-	50	OWL	-	420AB	13.66	701
245/55R19	107R XL	XL	7.0-(7.5)-8.5	29.6	10.0	18.9	2149	-	50	OBL	-	420AB	13.66	701
255/55R19	111Q XL	XL	7.0-(8.0)-9.0	30.0	10.4	18.9	2403	-	50	OWL	POR	420AB	13.82	692
255/55R19	111Q XL	XL	7.0-(8.0)-9.0	30.0	10.4	18.9	2403	-	50	OBL	POR	420AB	13.82	692
255/55R19	111R XL	XL	7.0-(8.0)-9.0	30.0	10.4	18.9	2403	-	50	OWL	-	420AB	13.82	692
255/55R19	111R XL	XL	7.0-(8.0)-9.0	30.0	10.4	18.9	2403	-	50	OBL	-	420AB	13.82	692
165/80R13LT	94/93Q	D	4.0-(4.5)-5.5	23.4	6.5	14.5	1477	1435	65	RWL	POR	-	10.91	894
165/80R13LT	94/93Q	D	4.0-(4.5)-5.5	23.4	6.5	14.5	1477	1435	65	RBL	POR	-	10.91	894
LT205/70R15	96/93Q	C	5.0-(6.0)-7.0	26.3	8.2	17.6	1565	1435	51	OBL	POR	-	12.17	794
LT215/75R15	100/97Q	C	5.5-(6.0)-7.0	27.7	8.5	17.6	1765	1610	51	OWL	POR	-	12.87	756
LT215/75R15	100/97Q	C	5.5-(6.0)-7.0	27.7	8.5	17.6	1765	1610	51	OBL	POR	-	12.87	756
LT235/75R15	104/101Q	C	6.0-(6.5)-8.0	28.9	9.3	17.6	1985	1820	51	OWL	POR	-	13.39	725
LT235/75R15	104/101Q	C	6.0-(6.5)-8.0	28.9	9.3	17.6	1985	1820	51	OBL	POR	-	13.39	725
LT185/85R16	98/95Q	C	4.5-(5.0)-6.0	28.3	7.2	13.9	1655	1520	51	OWL	POR	-	13.23	738
LT185/85R16	98/95Q	C	4.5-(5.0)-6.0	28.3	7.2	13.9	1655	1520	51	OBL	POR	-	13.23	738
LT215/85R16	115/112Q	E	5.5-(6.0)-7.0	30.4	8.5	17.6	2680	2470	80	OBL	POR	-	14.13	688
LT225/75R16	115/112Q	E	(6.0)-7.5	29.3	8.8	17.6	2680	2470	80	OBL	POR	-	13.66	714
LT235/70R16	110/107Q	D	6.0-(7.0)-8.0	29.0	9.4	17.6	2335	2150	65	OWL	POR	-	13.35	722
LT235/70R16	110/107Q	D	6.0-(7.0)-8.0	29.0	9.4	17.6	2335	2150	65	OBL	POR	-	13.35	722
LT235/85R16	120/116Q	E	6.0-(6.5)-7.5	31.7	9.3	18.9	3040	2780	80	OBL	POR	-	14.69	659
LT245/70R16	118/115Q	E	6.5-(7.0)-8.0	29.5	9.8	18.9	2910	2680	80	OWL	POR	-	13.58	708
LT245/70R16	118/115Q	E	6.5-(7.0)-8.0	29.5	9.8	18.9	2910	2680	80	OBL	POR	-	13.58	708
LT245/75R16	120/116Q	E	6.5-(7.0)-8.0	30.5	9.8	18.9	3040	2780	80	OBL	POR	-	14.13	686
LT265/70R16	121/118Q	E	7.0-(8.0)-9.0	30.6	10.7	18.9	3195	2910	80	RWL	POR	-	13.86	683
LT265/70R16	121/118Q	E	7.0-(8.0)-9.0	30.6	10.7	18.9	3195	2910	80	RBL	POR	-	13.86	683
LT265/75R16	119/116Q	D	7.0-(7.5)-9.0	31.7	10.5	18.9	3000	2755	65	OWL	POR	-	14.65	661
LT265/75R16	119/116Q	D	7.0-(7.5)-9.0	31.7	10.5	18.9	3000	2755	65	OBL	POR	-	14.65	661
LT265/75R16	123/120Q	E	7.0-(7.5)-9.0	31.7	10.5	18.9	3415	3085	80	OWL	-	-	14.65	661
LT265/75R16	123/120Q	E	7.0-(7.5)-9.0	31.7	10.5	18.9	3415	3085	80	OBL	-	-	14.65	661
LT275/70R16	119/116Q	D	7.0-(8.0)-9.0	31.2	11.0	18.9	3000	2755	65	RWL	POR	-	14.06	671
LT275/70R16	119/116Q	D	7.0-(8.0)-9.0	31.2	11.0	18.9	3000	2755	65	RBL	POR	-	14.06	671
LT285/75R16	116/113Q	C	7.5-(8.0)-9.5	32.8	11.3	18.9	2755	2535	51	OWL	POR	-	14.72	637
LT285/75R16	116/113Q	C	7.5-(8.0)-9.5	32.8	11.3	18.9	2755	2535	51	OBL	POR	-	14.72	637
LT285/75R16	126/123Q	E	7.5-(8.0)-9.5	32.8	11.3	18.9	3750	3415	80	OBL	-	-	14.72	637
LT285/75R16	126/123Q	E	7.5-(8.0)-9.5	32.8	11.3	18.9	3750	3415	80	OWL	-	-	14.72	637
LT305/70R16	118/115Q	D	8.0-(9.0)-10.0	32.8	12.2	18.9	2910	2680	51	OWL	POR	-	14.72	637
LT305/70R16	118/115Q	D	8.0-(9.0)-10.0	32.8	12.2	18.9	2910	2680	51	OBL	POR	-	14.72	637
LT315/75R16	121/118Q	D	8.0-(8.5)-10.5	34.6	12.3	18.9	3195	2910	51	OWL	POR	-	15.43	605
LT315/75R16	121/118Q	D	8.0-(8.5)-10.5	34.6	12.3	18.9	3195	2910	51	OBL	POR	-	15.43	605
LT315/75R16	127/124Q	E	8.0-(8.5)-10.5	34.6	12.3	18.9	3860	3525	65	OWL	-	-	15.43	605
LT315/75R16	127/124Q	E	8.0-(8.5)-10.5	34.6	12.3	18.9	3860	3525	65	OBL	-	-	15.43	605
LT235/65R17	109/105Q	D	(7.0)-8.5	29.1	9.4	18.9	2270	2040	65	OWL	POR	-	13.58	720
LT235/65R17	109/105Q	D	(7.0)-8.5	29.1	9.4	18.9	2270	2040	65	OBL	POR	-	13.58	720
LT245/65R17	117/114Q	E	(7.0)-8.5	29.8	9.8	18.9	2835	2600	80	OWL	POR	-	13.86	703
LT245/65R17	117/114Q	E	(7.0)-8.5	29.8	9.8	18.9	2835	2600	80	OBL	POR	-	13.86	703
LT245/70R17	119/116Q	E	6.5-(7.0)-8.0	30.6	9.8	18.9	3000	2755	80	OWL	POR	-	14.09	684
LT245/70R17	119/116Q	E	6.5-(7.0)-8.0	30.6	9.8	18.9	3000	2755	80	OBL	POR	-	14.09	684
LT265/65R17	120/117Q	E	(8.0)-9.5	30.6	10.7	18.9	3085	2835	80	OWL	POR	-	13.94	684
LT265/65R17	120/117Q	E	(8.0)-9.5	30.6	10.7	18.9	3085	2835	80	OBL	POR	-	13.94	684

ROZMER	LI/SI	ZÁŤAŽ	ODPOR.ŠÍRKA RÁFIKA (PALCE)	CELKOVÝ PRIEMER (PALCE)	CELKOVÁ ŠÍRKA (PALCE)	HĽBKA DEŽÉNU (1/32")	MAX. ZÁŤAŽ (SINGLE)	MAX. ZÁŤAŽ (DUAL)	MAX. TLAK (PSI)	BOČNICA	POR	UTQG	Ø STAT. ZATAŽENIA (PALCE)	OTÁČKY NA MÍLU
LT265/70R17	121/118Q	E	7.0-(8.0)-9.0	31.9	10.7	18.9	3195	2910	80	OBL	POR	-	14.45	656
LT285/70R17	121/118Q	D	7.5-(8.5)-9.5	32.8	11.5	18.9	3195	2910	65	OBL	POR	-	14.80	638
LT235/65R18	110/107Q	D	6.5-(7.0)-8.5	30.0	9.4	18.9	2335	2150	65	OWL	POR	-	14.06	696
LT235/65R18	110/107Q	D	6.5-(7.0)-8.5	30.0	9.4	18.9	2335	2150	65	OBL	POR	-	14.06	696
LT265/60R18	119/116Q	E	(8.0)-9.5	30.5	10.7	18.9	3000	2755	80	RWL	POR	-	14.02	685
LT265/60R18	119/116Q	E	(8.0)-9.5	30.5	10.7	18.9	3000	2755	80	RBL	POR	-	14.02	685
LT275/65R18	113/110Q	C	(8.0)-9.5	32.1	11.0	18.9	2535	2335	51	OBL	POR	-	14.65	652
LT275/65R18	123/120Q	E	(8.0)-9.5	32.1	11.0	18.9	3415	3085	80	OBL	-	-	14.65	652
LT285/60R18	122/119Q	E	(8.5)-10.0	31.5	11.5	18.9	3305	3000	80	RWL	-	-	14.37	665
LT285/60R18	122/119Q	E	(8.5)-10.0	31.5	11.5	18.9	3305	3000	80	RBL	-	-	14.37	665
LT285/65R18	121/118Q	D	(8.5)-10.0	32.6	11.5	18.9	3195	2910	65	OWL	POR	-	14.84	642
LT285/65R18	121/118Q	D	(8.5)-10.0	32.6	11.5	18.9	3195	2910	65	OBL	POR	-	14.84	642
LT285/65R18	125/122Q	E	(8.5)-10.0	32.6	11.5	18.9	3640	3305	80	OWL	-	-	14.84	642
LT285/65R18	125/122Q	E	(8.5)-10.0	32.6	11.5	18.9	3640	3305	80	OBL	-	-	14.84	642
LT265/50R20	115/112Q	E	8.0-(8.5)-9.5	30.5	10.9	18.9	2680	2470	80	OWL	POR	-	14.17	686
LT265/50R20	115/112Q	E	8.0-(8.5)-9.5	30.5	10.9	18.9	2680	2470	80	OBL	POR	-	14.17	686
LT285/50R20	119/116Q	E	8.5-(9.0)-10.0	31.3	11.7	18.9	3000	2755	80	OWL	POR	-	14.49	669
LT285/50R20	119/116Q	E	8.5-(9.0)-10.0	31.3	11.7	18.9	3000	2755	80	OBL	POR	-	14.49	669
31x10.50R15LT	109Q	C	7.0-(8.5)-9.0	30.5	10.6	18.9	2270	-	51	OWL	POR	-	13.70	685
31x10.50R15LT	109Q	C	7.0-(8.5)-9.0	30.5	10.6	18.9	2270	-	51	OBL	POR	-	13.70	685
32x11.50R15LT	113Q	C	7.5-(9.0)-10.0	31.5	11.4	18.9	2535	-	51	OWL	POR	-	14.13	663
32x11.50R15LT	113Q	C	7.5-(9.0)-10.0	31.5	11.4	18.9	2535	-	51	OBL	POR	-	14.13	663
33x12.50R15LT	108Q	C	8.0-(10.0)-10.5	32.5	12.5	18.9	2205	-	35	OWL	POR	-	14.53	643
33x12.50R15LT	108Q	C	8.0-(10.0)-10.5	32.5	12.5	18.9	2205	-	35	OBL	POR	-	14.53	643
35x12.50R15LT	113Q	C	8.0-(10.0)-10.5	34.5	12.5	20.2	2535	-	35	OBL	POR	-	15.31	606
37x12.50R16.5LT	134N	E	8.25-(9.75)-10.5	36.5	12.5	20.2	4675	-	65	OBL	-	-	16.26	572
37x12.50R16.5LT	134N	E	8.25-(9.75)-10.5	36.5	12.5	20.2	4675	-	65	OBL	-	-	16.26	572
33x12.50R17LT	114Q	D	8.5-(10.0)-11.0	32.5	12.5	18.9	2600	-	51	OWL	POR	-	14.72	643
33x12.50R17LT	114Q	D	8.5-(10.0)-11.0	32.5	12.5	18.9	2600	-	51	OBL	POR	-	14.72	643
35x12.50R17LT	121Q	E	8.0-(10.0)-10.5	34.5	12.5	20.2	3195	-	65	OWL	POR	-	15.51	606
35x12.50R17LT	121Q	E	8.0-(10.0)-10.5	34.5	12.5	20.2	3195	-	65	OBL	POR	-	15.51	606
37x12.50R17LT	124Q	D	8.0-(10.0)-10.5	36.5	12.5	20.2	3525	-	51	OBL	-	-	16.30	572
40x13.50R17LT	121Q	D	9.0-(11.0)-11.5	39.5	13.6	20.2	3195	-	51	RBL	POR	-	17.52	529
33x12.50R18LT	118Q	E	8.5-(10.0)-11.0	32.5	12.5	18.9	2910	-	65	OWL	POR	-	14.80	643
33x12.50R18LT	118Q	E	8.5-(10.0)-11.0	32.5	12.5	18.9	2910	-	65	OBL	POR	-	14.80	643
35x12.50R18LT	118Q	D	8.5-(10.0)-11.0	34.5	12.5	20.2	2910	-	51	OWL	POR	-	15.63	606
35x12.50R18LT	118Q	D	8.5-(10.0)-11.0	34.5	12.5	20.2	2910	-	51	OBL	POR	-	15.63	606
35x12.50R18LT	123Q	E	8.5-(10.0)-11.0	34.5	12.5	20.2	3415	-	65	OWL	-	-	15.63	606
35x12.50R18LT	123Q	E	8.5-(10.0)-11.0	34.5	12.5	20.2	3415	-	65	OBL	-	-	15.63	606
37x13.50R18LT	128Q	E	9.5-(11.0)-12.0	36.5	13.6	20.2	3970	-	65	RWL	-	-	16.42	572
37x13.50R18LT	128Q	E	9.5-(11.0)-12.0	36.5	13.6	20.2	3970	-	65	RBL	-	-	16.42	572
33x12.50R20LT	114Q	E	8.5-(10.0)-11.0	32.5	12.5	18.9	2600	-	65	OWL	POR	-	15.00	643
33x12.50R20LT	114Q	E	8.5-(10.0)-11.0	32.5	12.5	18.9	2600	-	65	OBL	POR	-	15.00	643
35x12.50R20LT	121Q	E	8.5-(10.0)-11.0	34.5	12.5	20.2	3195	-	65	OWL	POR	-	15.83	606
35x12.50R20LT	121Q	E	8.5-(10.0)-11.0	34.5	12.5	20.2	3195	-	65	OBL	POR	-	15.83	606
35x13.50R20LT	121Q	E	9.5-(11.0)-12.0	34.5	13.6	20.2	3195	-	65	OWL	POR	-	15.83	606
35x13.50R20LT	121Q	E	9.5-(11.0)-12.0	34.5	13.6	20.2	3195	-	65	OBL	POR	-	15.83	606
37x13.50R20LT	121Q	D	9.5-(11.0)-12.0	36.5	13.6	20.2	3195	-	51	OBL	POR	-	16.61	572
37x13.50R20LT	127Q	E	9.5-(11.0)-12.0	36.5	13.6	20.2	3860	-	65	OBL	-	-	16.61	572
38x15.50R20LT	125Q	D	11.0-(12.5)-14.0	37.5	15.6	20.8	3640	-	51	OBL	-	-	17.01	557
40x15.50R20LT	128Q	D	11.0-(12.5)-14.0	39.5	15.6	20.2	3970	-	51	RBL	-	-	17.80	529
33x12.50R22LT	109Q	E	10.0-(10.5)-12.0	32.5	12.5	18.9	2270	-	65	OBL	-	-	15.20	643
35x12.50R22LT	117Q	E	8.5-(10.0)-11.0	34.5	12.5	20.2	2835	-	65	OBL	POR	-	16.02	606
37x13.50R22LT	123Q	E	9.5-(11.0)-12.0	36.5	13.6	20.2	3415	-	65	OBL	-	-	16.81	572
33x12.50R24LT	104Q	E	10.5-(11.5)-12.5	32.5	12.6	18.9	1985	-	65	OBL	-	-	15.39	643
33x13.50R24LT	109Q	F	11.0-(12.5)-13.5	32.8	13.6	18.9	2270	-	80	RBL	POR	-	15.51	638

ROZMER	LI/SI	ZÁŤAŽ	ODPOR.ŠÍRKA RÁFIKA (PALCE)	CELKOVÝ PRIEMER (PALCE)	CELKOVA ŠÍRKA (PALCE)	HĽBKA DEŽÉNU (1/32")	MAX. ZÁŤAŽ (SINGLE)	MAX. ZÁŤAŽ (DUAL)	MAX. TLAK (PSI)	BOČNICA	POR	UTQG	Ø STAT. ZATAŽENIA (PALCE)	OTÁČKY NA MÍCU
33x14.50R24LT	110Q	F	11.0-(12.5)-13.5	32.8	14.4	18.9	2335	-	80	RBL	POR	-	15.51	638
35x12.50R24LT	113Q	E	10.0-(10.5)-12.0	34.5	12.4	20.2	2535	-	65	OBL	-	-	16.22	606
35x13.50R24LT	118Q	F	11.5-(12.0)-13.5	34.5	13.4	20.2	2910	-	80	RBL	POR	-	16.22	606
37x13.50R24LT	120Q	E	9.5-(11.0)-12.0	36.5	13.6	20.2	3085	-	65	OBL	-	-	17.01	572
40x15.50R24LT	128P	E	11.0-(12.5)-14.0	39.5	15.6	20.2	3970	-	65	OBL	-	-	18.23	529
33x13.50R26LT	107Q	E	12.0-(12.5)-13.5	32.8	13.8	17.6	2150	-	65	OWL	POR	-	15.71	638
33x13.50R26LT	107Q	E	12.0-(12.5)-13.5	32.8	13.8	17.6	2150	-	65	OBL	POR	-	15.71	638
35x13.50R26LT	118Q	E	12.0-(12.5)-13.0	34.5	13.4	20.2	2910	-	65	OWL	POR	-	16.42	606
35x13.50R26LT	118Q	E	12.0-(12.5)-13.0	34.5	13.4	20.2	2910	-	65	OBL	POR	-	16.42	606
37x13.50R26LT	117Q	E	11.5-(12.0)-13.5	36.5	13.6	20.2	2835	-	65	OBL	-	-	17.20	572
40x15.50R26LT	127P	E	12.5-(13.0)-14.5	39.5	15.6	20.8	3840	-	65	OBL	-	-	18.43	529
42x15.50R28LT	128P	E	12.5-(13.0)-14.5	41.5	15.6	20.8	3970	-	65	OBL	-	-	19.41	503



CF3300

M/T

M+S



ON&OFF



manipulácia



brzdzenie



trakcia
za mokra

Vlastnosti a výhody:



1. Širší dezén:

efektívne zlepšuje príľnavosť.

2. Viacvrstvomá zmes

behúňa: poskytuje vynikajúcu trakciu a zvyšuje odolnosť proti prerezaniu a roztrhnutiu.

3. Silná ramenná

štruktúra pneumatiky a bloky dezénu bočnice: na dobrú ochranu na všetkých cestách.

4. Výkonná konštrukcia

plášťa: všetky rozmery s 3-vrstvovým telom plášťa a chráničom ráfika.

M+S

Priemer ráfika:

17-20 palcov

Pomer strán:

70s-55s

Sl:

Q



ROZMER	LI/SI	ZÁŤAŽ	ODPOR.ŠÍRKA RÁFIKA (PALCE)	CELKOVÝ PRIEMER (PALCE)	CELKOVÁ ŠÍRKA (PALCE)	HĽBKA DEZÉNU (1/32")	MAX. ZÁŤAŽ [SINGLE]	MAX. ZÁŤAŽ [DUAL]	MAX. TLAK [PSI]	BOČNICA	POR	UTQG	Ø STAT. ZATAŽENIA (PALCE)	OTÁČKY NA MÍĽU
LT265/70R17	121/118Q	E	7.0-(8.0)-9.0	31.7	10.7	18.9	3195	2910	80	RWL	POR	-	14.37	661
LT265/70R17	121/118Q	E	7.0-(8.0)-9.0	31.7	10.7	18.9	3195	2910	80	RBL	POR	-	14.37	661
LT285/70R17	121/118Q	E	7.5-(8.5)-9.5	32.8	11.5	18.9	3195	2910	80	RWL	POR	-	14.80	638
LT285/70R17	121/118Q	E	7.5-(8.5)-9.5	32.8	11.5	18.9	3195	2910	80	RBL	POR	-	14.80	638
LT295/70R17	121/118Q	E	7.5-(8.5)-10.0	33.3	11.8	20.2	3195	2910	80	RWL	POR	-	15.04	628
LT295/70R17	121/118Q	E	7.5-(8.5)-10.0	33.3	11.8	20.2	3195	2910	80	RBL	POR	-	15.04	628
LT315/70R17	121/118Q	F	8.0-(9.5)-10.5	34.4	12.7	20.2	3195	2910	80	RWL	POR	-	15.47	608
LT315/70R17	121/118Q	F	8.0-(9.5)-10.5	34.4	12.7	20.2	3195	2910	80	RBL	POR	-	15.47	608
LT285/65R18	125/122Q	E	(8.5)-10.0	32.6	11.5	18.9	3640	3305	80	RWL	-	-	14.84	642
LT285/65R18	125/122Q	E	(8.5)-10.0	32.6	11.5	18.9	3640	3305	80	RBL	-	-	14.84	642
LT265/50R20	115/112Q	E	8.0-(8.5)-9.5	30.5	10.9	18.9	2680	2470	80	RBL	POR	-	14.17	686
LT275/55R20	120/117Q	E	8.0-(8.5)-9.5	31.9	11.2	18.9	3085	2835	80	RWL	POR	-	14.76	656
LT275/55R20	120/117Q	E	8.0-(8.5)-9.5	31.9	11.2	18.9	3085	2835	80	RBL	POR	-	14.76	656
LT285/55R20	122/119Q	E	8.5-(9.0)-10.0	32.4	11.7	18.9	3305	3000	80	RWL	-	-	14.96	646
LT285/55R20	122/119Q	E	8.5-(9.0)-10.0	32.4	11.7	18.9	3305	3000	80	RBL	-	-	14.96	646
LT305/55R20	125/122Q	E	9.0-(9.5)-11.0	33.2	12.4	20.2	3640	3305	80	RWL	-	-	15.28	629
LT305/55R20	125/122Q	E	9.0-(9.5)-11.0	33.2	12.4	20.2	3640	3305	80	RBL	-	-	15.28	629
35x13.50R17LT	121Q	F	9.0-(11.0)-11.5	34.8	13.6	20.2	3195	-	80	RWL	POR	-	15.59	602
35x13.50R17LT	121Q	F	9.0-(11.0)-11.5	34.8	13.6	20.2	3195	-	80	RBL	POR	-	15.59	602
37x13.50R17LT	125Q	F	9.0-(11.0)-11.5	36.5	13.6	20.2	3640	-	80	RBL	-	-	16.30	572
35x12.50R20LT	125Q	F	8.5-(10.0)-11.0	34.5	12.5	20.2	3640	-	80	RWL	-	-	15.83	606
35x12.50R20LT	125Q	F	8.5-(10.0)-11.0	34.5	12.5	20.2	3640	-	80	RBL	-	-	15.83	606



EF1500

EAT

Tichá pena

M+S



tichosť



manipulácia



trakcia
za mokra



uspora
energii

Vlastnosti a výhody:



1. Zosilnené rameno

a cik-cak drážka poskytujú extra trakčnú silu v teréne, dokonale prispôsobené rôznym terénom.

2. Dizajn tvaru listu

predstavuje šetrnosť k životnému prostrediu, energetickú účinnosť a ochranu životného prostredia.

3. Rozloženie drážok s

otvorenou a vysokou hustotou poskytuje odvodňovaciu schopnosť medzi behúňom pneumatiky a povrchom vozovky, čím zvyšuje úroveň trakcie pneumatiky na mokrej vozovke.

M+S

Priemer ráfika:

19-22 palcov

Pomer strán:

55s-40s

Sl:

H/V/W



ROZMER	LI/SI	ZÁŤAŽ	ODPOR.ŠÍRKA RÁFIKA (PALCE)	CELKOVÝ	CELKOVÁ	HĽBKA	MAX.	MAX.	UTQG	PRIC'NAVOSŤ		Ø STAT. HLUK (DB)	OTÁČKY NA MÍČU	
				PRIEMER (PALCE)	ŠÍRKA (PALCE)	DEZÉNU (1/32")	ZÁŤAŽ (SINGLE)	TLAK (PSI)		SPOTREBA PALIVA	ZA MOKRA			
245/45R19	102V XL	XL	7.5-(8.0)-9.0	27.7	9.6	10.1	1874	50	420AA	C	B	72	12.87	751
255/45R19	104V XL	XL	8.0-(8.5)-9.5	28.1	10.0	10.1	1984	50	420AA	C	B	73	13.03	740
235/50R19	103V XL	XL	6.5-(7.5)-8.5	28.3	9.6	10.1	1929	50	420AA	C	B	72	13.15	734
255/50R19	107V XL	XL	7.0-(8.0)-9.0	29.1	10.4	10.1	2149	50	420AA	C	B	73	13.43	714
225/55R19	103V XL	XL	6.0-(7.0)-8.0	28.8	9.2	10.1	1929	50	420AA	C	B	72	13.31	722
235/55R19	105V XL	XL	6.5-(7.5)-8.5	29.2	9.6	10.1	2039	50	420AA	C	B	72	13.46	712
245/55R19	107V XL	XL	7.0-(7.5)-8.5	29.6	10.0	10.1	2149	50	420AA	C	B	72	13.66	701
255/55R19	111V XL	XL	7.0-(8.0)-9.0	30.0	10.4	10.1	2403	50	420AA	C	B	73	13.82	692
275/40R20	106V XL	XL	9.0-(9.5)-11.0	28.7	10.9	10.7	2094	50	420AA	C	B	73	13.39	725
305/40R20	112V XL	XL	10.0-(11.0)-12.0	29.6	12.3	10.7	2469	50	420AA	C	B	75	13.74	702
245/45R20	103W XL	XL	7.5-(8.0)-9.0	28.7	9.6	10.1	1929	50	420AA	C	B	72	13.39	725
255/45R20	105V XL	XL	8.0-(8.5)-9.5	29.1	10.0	10.1	2039	50	420AA	C	B	73	13.54	715
275/45R20	110V XL	XL	8.5-(9.0)-10.5	29.8	10.7	10.7	2337	50	420AA	C	B	73	13.82	698
235/50R20	104W XL	XL	6.5-(7.5)-8.5	29.3	9.6	10.1	1984	50	420AA	C	B	72	13.62	709
255/50R20	109H XL	XL	7.0-(8.0)-9.0	30.1	10.4	10.1	2271	50	420AA	C	B	73	13.94	691
275/50R20	113H XL	XL	7.5-(8.5)-9.5	30.9	11.2	10.1	2535	50	420AA	C	B	73	14.25	673
235/55R20	105V XL	XL	6.5-(7.5)-8.5	30.2	9.6	10.1	2039	50	420AA	C	B	72	13.98	689
315/35R21	111V XL	XL	10.5-(11.0)-12.5	29.6	12.6	10.7	2403	50	420AA	C	B	75	13.86	701
275/40R21	107V XL	XL	9.0-(9.5)-11.0	29.6	10.9	10.7	2149	50	420AA	C	B	73	13.86	701
285/40R21	109V XL	XL	9.5-(10.0)-11.0	30.0	11.4	10.7	2271	50	420AA	C	B	75	13.98	693
265/45R21	108V XL	XL	8.5-(9.0)-10.0	30.4	10.5	10.7	2205	50	420AA	C	B	73	14.13	684
275/45R21	110V XL	XL	8.5-(9.0)-10.5	30.7	10.7	10.7	2337	50	420AA	C	B	73	14.29	676
285/45R21	113V XL	XL	9.0-(9.5)-10.5	30.4	10.7	10.7	1150	50	420AA	C	B	75	14.25	669
265/40R22	106W XL	XL	9.0-(9.5)-10.5	31.1	11.2	10.7	2094	50	420AA	C	B	73	14.41	684



CF2000

H/T

M+S



Vlastnosti a výhody:



1. Určené na použitie na spevnených cestách.

2. Klukaté lamely na ramennom bloku a dezéne: slúžia na zníženie hladiny hluku a zlepšenie trakcie za mokra aj za sucha.

3. Obvodové drážky: pre vynikajúce odvádzanie vody pre dobrú trakciu na mokre.

4. Širšie stredové rebro: pre stabilnú ovládateľnosť pri vysokej jazdnej rýchlosti.

M+S

Priemer ráfika:

14-20 palcov

Pomer strán:

75s-50s

Sl:

S/T/H/V/W



ROZMER	LI/SI	ZÁŤAŽ	ODPOR.ŠÍRKA RÁFIKA (PALCE)	CELKOVÝ PRIEMER (PALCE)	CELKOVÁ ŠÍRKA (PALCE)	HĽBKA DEZÉNU (1/32")	MAX. ZÁŤAŽ (SINGLE)	MAX. ZÁŤAŽ (DUAL)	MAX. TLAK (PSI)	UTQG	PRICNAVOSŤ SPOTREBA ZA PALIVA MOKRA		HLUK (DB)	Ø STAT. ZÁŤAŽENIA (PALCE)	OTÁČKY NA MÍLU
205/70R14	95H	SL	5.0-(6.0)-7.0	25.4	8.2	10.7	1521	-	44	420AA	D	D	71	11.42	819
205/70R15	96H	SL	5.0-(6.0)-7.0	26.3	8.2	10.7	1565	-	44	420AA	C	D	71	11.93	789
215/75R15	100H	SL	5.5-(6.0)-7.0	27.7	8.5	10.7	1764	-	44	420AA	C	D	71	12.44	751
225/75R15	102H	SL	(6.0)-7.5	28.3	8.8	10.7	1874	-	44	420AA	C	D	71	12.68	734
235/75R15	105H	SL	6.0-(6.5)-8.0	28.9	9.3	10.7	2039	-	44	420AA	C	D	71	12.91	720
205/60R16	92V	SL	5.5-(6.0)-7.5	25.7	8.2	10.7	1389	-	44	420AA	D	D	71	11.77	809
205/65R16	95H	SL	5.5-(6.0)-7.5	26.5	8.2	10.7	1521	-	44	420AA	D	D	71	12.09	785
215/65R16	102H	XL	6.0-(6.5)-7.5	27.0	8.7	10.7	1874	-	50	420AA	C	D	71	12.28	769
215/70R16	100H	SL	5.5-(6.5)-7.0	27.9	8.7	10.7	1764	-	44	420AA	C	D	71	12.64	745
225/70R16	103H	SL	6.0-(6.5)-7.5	28.4	9.0	10.7	1929	-	44	420AA	C	D	71	12.83	731
235/70R16	106H	SL	6.0-(7.0)-8.0	29.0	9.4	10.7	2094	-	44	420AA	C	D	71	13.07	717
245/70R16	107H	SL	6.5-(7.0)-8.0	29.5	9.8	10.7	2149	-	44	420AA	D	D	71	13.27	704
255/70R16	111H	SL	6.5-(7.5)-8.5	30.1	10.2	11.1	2403	-	44	420AA	D	D	71	13.50	691
265/70R16	112H	SL	7.0-(8.0)-9.0	30.6	10.7	11.1	2469	-	44	420AA	D	D	71	13.70	678
275/70R16	114H	SL	7.0-(8.0)-9.0	31.2	11.0	11.1	2601	-	44	420AA	D	D	72	13.94	666
265/75R16	116T	SL	7.0-(7.5)-9.0	31.7	10.5	11.1	2756	-	44	420AA	D	D	71	14.09	656
235/55R17	103W	XL	6.5-(7.5)-8.5	27.2	9.6	10.7	1929	-	50	420AA	C	D	71	12.48	765
215/60R17	96V	SL	6.0-(6.5)-7.5	27.2	8.7	10.7	1565	-	44	420AA	D	D	71	12.48	765
225/60R17	103H	XL	6.0-(6.5)-8.0	27.6	9.0	10.7	1929	-	50	420AA	C	D	71	12.64	752
235/60R17	106H	XL	6.5-(7.0)-8.5	28.1	9.4	10.7	2094	-	50	420AA	C	D	71	12.83	739
225/65R17	102H	SL	6.0-(6.5)-8.0	28.5	9.0	10.7	2205	-	44	420AA	C	D	71	12.99	729
235/65R17	108H	XL	6.5-(7.0)-8.5	29.1	9.4	10.7	2205	-	50	420AA	C	D	71	13.19	715
245/65R17	107H	SL	(7.0)-8.5	29.5	9.8	10.7	2149	-	44	420AA	D	D	71	13.39	704
255/65R17	110H	SL	7.0-(7.5)-9.0	30.1	10.2	11.1	2337	-	44	420AA	D	D	71	13.58	691
265/65R17	112H	SL	7.5-(8.0)-9.5	30.6	10.7	11.1	2469	-	44	420AA	D	D	71	13.78	680
275/65R17	119H	XL	7.5-(8.0)-9.5	31.1	11.0	11.1	3000	-	50	420AA	D	D	72	14.02	668
285/65R17	116H	SL	8.0-(8.5)-10.0	31.6	11.5	11.1	2756	-	44	420AA	D	D	72	14.17	658
235/50R18	101W	XL	6.5-(7.5)-8.5	27.3	9.6	10.7	1819	-	50	420AA	C	D	71	12.64	761
215/55R18	99W	XL	6.0-(7.0)-7.5	27.3	8.9	10.7	1709	-	50	420AA	D	D	71	12.64	761
235/55R18	104W	XL	6.5-(7.5)-8.5	28.1	9.6	10.7	1984	-	50	420AA	C	D	71	12.95	738
235/60R18	107H	XL	6.5-(7.0)-8.5	29.1	9.4	10.7	2149	-	50	420AA	D	D	71	13.31	714
265/60R18	114H	XL	7.5-(8.0)-9.5	30.5	10.7	11.1	2601	-	50	420AA	D	D	72	13.90	681
265/65R18	114H	SL	7.5-(8.0)-9.5	31.5	10.7	11.1	2601	-	44	420AA	C	D	71	14.29	659
275/65R18	116H	SL	7.5-(8.0)-9.5	32.1	11.0	11.1	2756	-	44	420AA	D	D	71	14.49	647
275/60R20	115H	SL	7.5-(8.0)-9.5	33.0	11.0	11.1	2679	-	44	420AA	C	D	72	15.08	630
LT215/75R15	116/114S	E	5.5-(6.0)-7.0	27.7	8.5	10.7	2755	2600	80	-	D	D	72	12.56	756
245/70R17LT	119/116S	E	6.5-(7.0)-8.0	30.6	9.8	13.6	3000	2755	80	-	D	D	72	13.94	684
265/70R17LT	121/118S	E	7.0-(8.0)-9.0	31.7	10.7	13.6	3195	2910	80	-	D	D	72	14.37	661

CF4000

CUV

M+S



úspora energie manipulácia tichosť trakcia za mokra komfort

Vlastnosti a výhody:



1. Asymetrický dezén: pre vynikajúcu jazdnú stabilitu a ovládateľnosť na mokrej vozovke..

2. Rôzne lamely a bočné drážky: účinne znižujú hluk pri jazde.

3. Obvodové drážky: pre vynikajúci odvod vody minimalizujú riziko aquaplaningu pri vysokej rýchlosti.

4. Silicová zmes behúňa: pre nižší valivý odpor a lepšiu príľnavosť.

M+S

Priemer ráfika:

18-21 palcov

Pomer strán:

60s-35s

Sl:

H/V/W/Y



CF4000

ROZMER	LI/SI	ZÁŤAŽ	ODPOR.ŠÍRKA RÁFIKA (PALCE)	CELKOVÝ PRIEMER (PALCE)	CELKOVÁ ŠÍRKA (PALCE)	HĽBKA DEZÉNU [1/32"]	MAX. ZÁŤAŽ (SINGLE)	MAX. TLAK (PSI)	UTQG	Ø STAT. ZATAŽENIA (PALCE)	OTÁČKY NA MÍĽU
245/50ZR18	104W	XL	7.0-(7.5)-8.5	27.7	10.0	10.5	1984	50	320AA	12.76	751
225/55ZR18	102W	XL	6.0-(7.0)-8.0	27.8	9.2	10.3	1874	50	320AA	12.80	748
255/55ZR18	109W	XL	7.0-(8.0)-9.0	29.0	10.4	10.5	2271	50	320AA	13.31	716
225/60R18	104H	XL	6.0-(6.5)-8.0	28.6	9.0	10.3	1984	50	320AA	13.15	726
245/60R18	105V	SL	(7.0)-8.5	29.6	9.8	10.5	2039	44	320AA	13.50	703
255/55ZR19	111W	XL	7.0-(8.0)-9.0	30.0	10.4	10.5	2403	50	320AA	13.82	692
245/40ZR20	99Y	XL	8.0-(8.5)-9.5	27.7	9.8	10.5	1709	50	320AA	12.99	749
275/40R20	106W	XL	9.0-(9.5)-11.0	28.7	10.9	10.7	2094	50	320AA	13.39	725
275/45ZR20	110W	XL	8.5-(9.0)-10.5	29.8	10.7	10.7	2337	50	320AA	13.82	698
265/50ZR20	111W	XL	7.5-(8.5)-9.5	30.5	10.9	10.5	2403	50	320AA	14.09	682
285/50ZR20	116W	XL	8.5-(9.0)-9.5	31.3	11.7	10.5	2756	50	320AA	14.41	665
275/55ZR20	117W	XL	7.5-(8.5)-9.5	31.9	11.2	10.7	2833	50	320AA	14.65	651
295/35ZR21	107W	XL	10.0-(10.5)-11.5	29.1	11.9	10.7	2149	50	320AA	13.66	714

