



Katalóg forestry pneumatík

2024



**www.baltyre.com
info@baltyre.com
+421 42 4710300**



O spoločnosti

Profesionálna značka

- popredný svetový výrobca terénnych pneumatík je už 12 rokov prvým výrobcom v Číne a nepretržite už 9 rokov jedným z TOP 10 výrobcov na svete, ktorý praktizuje uhlíkovo neutrálny koncept.

Špičkové produkty

- zahŕňa stavebné a banské pneumatiky, poľnohospodárske pneumatiky, prístavné pneumatiky, lesné pneumatiky a pneumatiky do piesku, atď.

Zabezpečenie kvality

- súlad so systémom manažérstva kvality ISO9001, systémom environmentálneho manažérstva ISO14001, systémom manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO45001. Spĺňa zákonné požiadavky ECE&REACH.

Garancia servisu

- sieť predajných služieb TIANLI rozširuje hlavné provincie a mestá po celej Číne a viac ako 100 krajinách po celom svete. Medzitým TIANLI poskytuje našim zákazníkom riešenia na mieru a komplexné riešenia pneumatík.



- Lesné pneumatiky s vysokou flotáciou a veľkou kontaktnou plochou so zemou, nízkym tlakom na zem a menším poškodením pôdy a stromčekov.
- Lišty dezénu pod určitým uhlom poskytujú dobrú samočistiacu schopnosť, vynikajúcu trakciu a sú odolné voči šmyku.
- Jeho konštrukcia kostry s ochranou kevlarovým alebo oceľovým pásom poskytuje najlepšiu odolnosť proti prepichnutiu.
- Hlboký dezén a zmes behúňa odolná voči prerezaniu zaisťujú dlhšiu životnosť pneumatiky.

FF							TRA: HF-2/LS-1	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 30 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
*22/65-25	16	TT/TL	24.0	17.00/1.7(2.0)	1362	555	325	5300
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
*500/60-22.5	16	TT/TL	35.0	16.00	1171	503	320	3450
	20	TL					360	3750
*600/50-22.5	16	TT/TL	35.0	20.00	1171	601	320	3250
600/55-26.5	16	TL	40.0	20.00	1344	610	400	4500
*600/55-26.5	16	TL	40.0	20.00	1344	610	400	4500
	20	TT/TL					500	5150
600/60-30.5	16	TL	40.0	20.00	1500	600	320	4875
	20	TL					400	5600
*600/60-30.5	16	TT/TL	40.0	20.00	1500	600	320	4875
	20	TT/TL					400	5600
*650/65-26.5	20	TT/TL	35.0	20.00	1476	658	500	6700
*700/50-30.5	16	TL	40.0	24.00	1500	700	280	5000
	20	TT/TL					370	5800
*710/40-22.5	16	TT/TL	35.0	24.00	1171	700	360	3750

FF

TRA: HF-2/LS-1

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 40 km/h	
							Hutenie kPA	Nosnosť kg
*710/45-26.5	20	TT/TL	40.0	24.00	1344	710	500	5600
	24	TL					600	6500
*750/55-26.5	16	TT/TL	35.0	24.00	1476	758	400	6300
	20	TT/TL					500	7300
*800/40-26.5	16	TL	40.0	28.00	1344	810	400	5000
	20	TT/TL					500	6000
800/45-30.5	20	TL	40.0	28.00	1500	800	350	6700
*800/45-30.5	16	TL	40.0	28.00	1500	800	280	5800
	20	TT/TL					350	6700

*s oceľovým pásom

FFX1

FORESTRY FLOTATION X1



- Lesné pneumatiky s vysokou flotáciou a veľkou kontaktnou plochou so zemou, nízkym tlakom na zem a menším poškodením pôdy a stromčekov.
- Lišty dezénu pod určitým uhlom poskytujú dobrú samočistiacu schopnosť, vynikajúcu trakciu a sú odolné voči šmyku.
- Jeho konštrukcia kostry s ochranou kevlarovým alebo oceľovým pásom poskytuje najlepšiu odolnosť proti prepichnutiu.
- Hlboký dezén a zmes behúňa odolná voči prerezaniu zaisťujú dlhšiu životnosť pneumatiky.

FFX1							TRA: HF-2/LS-1	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
*650/65-26.5	20	TT	35.0	20.00	1476	658	500	6700
*710/45-26.5	20	TT/TL	30.0	24.00	1326	727	500	5600
*750/55-26.5	20	TT/TL	35.0	24.00	1476	758	500	7300
	24	TT/TL					600	8500

FFX1							TRA:LS-2	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
*780/50-28.5	24	TL	35.0	26.00	1528	793	600	8500

*s oceľovým pásom



- Vonkajší uhol výstupkov vám poskytuje zvýšenú ťažnú silu.
- Otvorený dezén má za následok dobrú samočistiacu schopnosť.
- Maximálna šírka dezénu distribuuje výkon stroja na celú pneumatiku.
- Dezén minimalizuje preklzovanie a umožňuje maximálne využitie sily motora.

FG							TRA: LS-2	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 30 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
23.1-26	16	TT	53.5	DW20B	1632	587	240	4500
*23.1-26	16	TT/TL	53.5	DW20B	1632	587	240	4500
28L-26	20	TT	57.0	DW25B	1644	714	240	5150
*28L-26	20	TT/TL	57.0	DW25B	1644	714	240	5150
30.5L-32	20	TT/TL	56.0	DH27 DH27H	1847	775	210	6000
*30.5L-32	20	TT/TL	56.0	DH27 DH27H	1847	775	210	6000
	26	TL					280	15700

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
*500/60-26.5	16	TL	53.5	16.00	1265	485	450	4875
	20	TL					500	5600
*600/50-22.5	16	TT/TL	42.0	20.00	1151	601	320	3250
	20	TT/TL					500	4375
	24	TL					600	6500
*600/55-26.5	16	TL	53.5	20.00	1333	601	400	4500
	20	TT/TL					500	5150
*600/60-30.5	20	TL	45.0	20.00	1511	607	400	5600

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť	
							Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
*650/45-22.5	16	TL	45.0	20.00	1153	635	320	3350
	20	TL					400	3750
	24	TL					600	6900
*710/40-22.5	16	TT/TL	42.0	24.00	1151	700	360	3750
	20	TT/TL					500	4625
	24	TL					550	6500
*710/40-24.5	20	TT/TL	48.0	24.00	1230	700	500	4875
*710/45-26.5	16	TL	53.0	24.00	1333	700	400	4875
	20	TT/TL					500	5600
*780/50-28.5	24	TL	39.0	26.00	1528	793	600	8500
*800/35-22.5	20	TL	42.0	28.00	1140	800	400	4000
*800/40-26.5	20	TT/TL	53.5	28.00	1333	811	500	6000
*710/45R26.5	168A8175A	TL	53.0	24.00	1333	700	500	5600

*s oceľovým pásom

LSMG-N

LOG STOMPER-METRIC GRIP



- Lesné pneumatiky s vysokou flotáciou a veľkou kontaktnou plochou so zemou, nízkym tlakom na zem a menším poškodením pôdy a stromčekov.
- Lišty dezénu pod určitým uhlom poskytujú dobrú samočistiacu schopnosť, vynikajúcu trakciu a sú odolné voči šmyku.
- Jeho konštrukcia kostry s ochranou kevlarovým alebo oceľovým pásom poskytuje najlepšiu odolnosť proti prepichnutiu.
- Hlboký dezén a zmes behúňa odolná voči prerezaniu zaisťujú dlhšiu životnosť pneumatiky.

LSMG-N							TRA: LS-2	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
*750/55-26.5	20	TT/TL	53.2	24.00	1485	750	500	7300
	24	TT/TL					600	8500

*s oceľovým pásom

LSMG-T

LOG STOMPER-METRIC GRIP



- Lesné pneumatiky s vysokou flotáciou a veľkou kontaktnou plochou so zemou, nízkym tlakom na zem a menším poškodením pôdy a stromčekov.
- Lišty dezénu pod určitým uhlom poskytujú dobrú samočistiacu schopnosť, vynikajúcu trakciu a sú odolné voči šmyku.
- Jeho konštrukcia kostry s ochranou kevlarovým alebo oceľovým pásom poskytuje najlepšiu odolnosť proti prepichnutiu.
- Hlboký dezén a zmes behúňa odolná voči prerezaniu zaisťujú dlhšiu životnosť pneumatiky.

LSMG-T

TRA: LS-2

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
*600/65-34	16	TT/TL	50.0	DW20B DW18L	1650	600	240	4125
	20	TL					320	4875
*700/55-34	16	TT/TL	50.0	DW24B	1650	700	240	4625
	20	TT/TL					320	5300
	24	TL					400	6500

*s oceľovým pásom

* 600/65-34 LSMG-T na obrázku vľavo
700/55-34 LSMG-T na obrázku vpravo



- Táto pneumatika má prémiové široké a hlboké dezénové lišty / (tzv. rybia kosť) s uhlom 45°, plochý dezén plus ochranu kevlarovým alebo oceľovým páskom na bočnici a dezéne, takže nakoniec získate túto špičkovú lesnú pneumatiku navrhnutú tak, aby obstála aj v tých najťažších pracovných podmienkach. Táto pneumatika je skvelou voľbou.

SEWP								TRA: LS-1	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 30 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg	
18.4-38	16	TT/TL	41.0	W16A DD16 W15L	1763	457	300	4375	
*18.4-38	16	TT/TL	41.0	W16A DD16 W15L	1763	457	300	4375	

SEWP								TRA: LS-2	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 30 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg	
16.9-30	16	TT	53.0	W15L DW15A W14L DW14A	1488	414	310	3250	
*16.9-30	16	TT	53.0	W15L DW15A W14L DW14A	1488	414	310	3250	
18.4-26	16	TT/TL	50.5	DW16A	1450	455	280	3450	
*18.4-26	16	TT/TL	50.5	DW16A	1450	455	280	3450	
18.4-30	14	TL	50.5	DW16A	1557	483	240	3350	
	16	TT/TL					280	3650	
*18.4-30	16	TT/TL	50.5	DW16A	1557	483	280	3650	
18.4-34	14	TL	51.0	DW16A DW15A	1664	447	240	3550	
	16	TT/TL					280	3875	
*18.4-34	16	TT/TL	51.0	DW16A DW15A	1664	447	280	3875	
20.5-25	16	TL	50.5	17.00/2.0 (1.7)	1450	427	225	4500	
	20	TL					275	5000	

SEWP

TRA: LS-2

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť	
							Rýchlosť 30 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
20.8-38	16	TT/TL	50.5	W18A DD18 DW18A	1834	528	250	4750
*20.8-38	16	TT/TL	50.5	W18A DD18 DW18A	1834	528	250	4750
23.1-26	16	TT/TL	63.5	DW20B	1628	584	240	4500
*23.1-26	16	TT/TL	63.5	DW20B	1628	584	240	4500
	20	TT/TL					280	4875
24.5-32	16	TT/TL	59.5	DH21 DH21H	1806	587	210	5000
	20	TT					280	6000
*24.5-32	16	TT/TL	59.5	DH21 DH21H	1806	587	210	5000
	20	TT/TL					280	6000
	24	TL					340	6700
28L-26	16	TT	57.0	DW25B	1676	683	210	4750
	18	TT					220	4875
30.5L-32	16	TT/TL	66.5	DH27 DH27H	1844	732	170	5300
	20	TT/TL					210	6000
*30.5L-32	16	TT	66.5	DH27 DH27H	1844	732	170	5300
	20	TT/TL					210	6000
	26	TT					280	15700
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť	
*380/85-24	14	TL	47.5	W12	1260	380	Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
*380/85-28	14	TL	47.5	W12	1365	380	240	2430
*420/85-28	14	TL	53.5	W15L W14L	1432	428	240	2800

*s oceľovým pásom



- 23° uhol dezénu poskytuje vynikajúcu trakciu.
- Chránič okraja ráfika je špeciálna funkcia na ochranu bočnice pred zachytávaním a konármi.
- Jeho konštrukcia kostry s ochranou kevlarovým alebo oceľovým pásom poskytuje najlepšiu odolnosť proti prepichnutiu a zaisťuje dlhšiu životnosť pneumatiky.

SL							TRA: LS-2	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 30 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
23.1-26	16	TT	53.5	DW20B	1632	587	240	4500
*23.1-26	16	TT/TL	53.5	DW20B	1632	587	240	4500
23.1-34	16	TT/TL	53.5	DW20B	1835	587	240	5000
*23.1-34	16	TT	53.5	DW20B	1835	587	240	5000
24.5-32	16	TT	54.5	DH21 DH21H	1831	622	210	5000
*24.5-32	16	TT	54.5	DH21 DH21H	1831	622	210	5000
	20	TT/TL	54.5	DH21 DH21H	1831	622	280	6000
28L-26	16	TT	57.0	DW25B	1644	714	210	4750
	20	TT	57.0	DW25B	1644	714	240	5150
*28L-26	16	TT	57.0	DW25B	1644	714	210	4750
	20	TT/TL	57.0	DW25B	1644	714	240	5150
30.5L-32	20	TT/TL	62.5	DH27 DH27H	1868	775	210	6000
	26	TT/TL	62.5	DH27 DH27H	1868	775	280	7100
*30.5L-32	20	TT/TL	62.5	DH27 DH27H	1868	775	210	6000
	26	TL	62.5	DH27 DH27H	1868	775	280	7100
DH35.5L-32	20	TT/TL	63.5	DH31 DH31H	1935	878	170	7300
	26	TL	63.5	DH31 DH31H	1935	878	240	8750
*DH35.5L-32	20	TT/TL	63.5	DH31 DH31H	1935	878	170	7300
	26	TL	63.5	DH31 DH31H	1935	878	240	8750
Tiž Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
	16	TT/TL					240	5600
*700/70-34	20	TL	50.0	DW20B	1844	700	320	6500
	24	TL					400	7500

*s oceľovým pásom



- 45° uhol dezénu poskytuje vynikajúcu trakciu.
- Chránič okraja ráfika je špeciálna funkcia na ochranu bočnice pred zachytávaním a konármi.
- Jeho konštrukcia kostry s ochranou kevlarovým alebo oceľovým pásom poskytuje najlepšiu odolnosť proti prepichnutiu a zaisťuje dlhšiu životnosť pneumatiky.

SL-1							TRA: LS-2	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 30 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
*26.5-25	36	TL	57.0	25-22.00/3.0	1644	714	625	18300
28L-26	16	TT/TL	57.0	DW25B	1644	714	210	4750
	20	TT/TL					240	5150
*28L-26	16	TT/TL	57.0	DW25B	1644	714	210	4750
	20	TT/TL					240	5150
	26	TL					340	6500

*s oceľovým pásom

SL- II

SUPER LOGGER- II



- 23° uhol dezénu poskytuje vynikajúcu trakciu.
- Chránič okraja ráfika je špeciálna funkcia na ochranu bočnice pred zachytávaním a konármi.
- Jeho konštrukcia kostry s ochranou kevlarovým alebo oceľovým pásom poskytuje najlepšiu odolnosť proti prepichnutiu a zaisťuje dlhšiu životnosť pneumatiky.

SL- II							TRA: LS-2	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 30 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
30.5L-32	20	TT	56.0	DH27、DH27H	1847	775	210	6000
*30.5L-32	20	TT	56.0	DH27、DH27H	1847	775	210	6000
	26	TT/TL					280	7100

*s oceľovým pásom



- „Beštia“ Super Severe steer logger je prvotriedna pneumatika pre vyvažovacie stroje.
- Je konštruovaný s oceľovým lankom od ramena k ramenu, a nie jednoducho pod behúňom.
- Táto konštrukcia poskytuje zvýšenú odolnosť proti prepichnutiu.
- Pridáva o 21% väčšiu ťažnú silu v hlbokom blate, pretože je vybavená zosilnenými ramenami pre väčšiu ochranu bočnice a ramien.
- Dizajn behúňa umožňuje samočistenie pneumatiky v strednej časti behúňa.
- Chránič štítu ráfika a zapustená päťka chráni koleso pred poškrábaním a zabraňuje prenikaniu cudzích predmetov medzi pneumatiku a ráfik.

SSSL					TRA: LS-2			
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 30 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
28L-26	18	TL	57.0	DW25B	1644	714	220	4950
*28L-26	20	TL	57.0	DW25B	1644	714	240	5150
30.5L-32	18	TT	56.0	DH27, DH27H	1847	775	190	5600
	20	TL					210	6000

*s oceľovým pásom



- Ekonomická, ale spoľahlivá pneumatika pre lesné a ťažobné práce.
- Má rovnaký overený výkon ako naše vysokovýkonné lesné pneumatiky.

TL							TRA: LS-1		
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 30 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg	
16.9-30	14	TT	39.5	W15L DW15A W14L DW14A	1491	447	280	3000	
18.4-30	14	TT	40.0	DW16A W15L	1552	467	280	3350	
	8	TT					140	2575	
18.4-34	14	TL	40.5	DW16A DW15A	1648	483	240	3550	
	16	TT					280	3875	
23.1-26	16	TT	40.0	DW20A	1605	587	240	4500	



- Vysoko flotačná lesná pneumatika s hlbokým dezénom a veľkou kontaktnou plochou so zemou poskytuje vynikajúcu trakciu.
- Jeho konštrukcia kostry s ochranou kevlarovým alebo oceľovým pásom poskytuje najlepšiu odolnosť proti prepichnutiu.

SU

TRA: LS-3/HF-4

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 50 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
*66×43.00-25	20	TL	89.0	36.0TH	1676	1004	340	6700
*66×43.00-26	20	TL	89.0	DW36B	1676	1004	340	6700
67×34.00-25	16	TL	89.0	30.0TH	1676	846	310	6350
	20	TL					380	7150
*67×34.00-25	20	TL	89.0	30.0TH	1676	846	380	7150
*67×34.00-26	20	TL	89.0	DW30B	1676	846	380	7150

*s oceľovým pásom



- Jeho 45° uhol dezénu a kostra kevlarového pásu poskytujú najlepšiu ochranu behúňa proti prerazeniu.
- Táto pneumatika je ideálna pre vaše služby v náročných lesných podmienkach.

SW							TRA: LS-5	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 50 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
67×34.00-25	18	TL	71.0	27.00	1745	777	340	6720



- Lesné pneumatiky s vysokou flotáciou a veľkou kontaktnou plochou so zemou, nízkym tlakom na zem a menším poškodením pôdy a stromčekov.
- Lišty dezénu pod určitým uhlom poskytujú dobrú samočistiacu schopnosť, vynikajúcu trakciu a sú odolné voči šmyku.
- Jeho konštrukcia kostry s ochranou kevlarovým alebo oceľovým pásom poskytuje najlepšiu odolnosť proti prepichnutiu.
- Hlboký dezén a zmes behúňa odolná voči prerezaniu zaisťujú dlhšiu životnosť pneumatiky.

SLF							TRA: HF-3	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
*72×47. 00-25	20	TL	70.0	40.0	1850	1194	350	5600
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 50 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
66×43. 00-25	20	TL	58.0	36.0TH	1720	1052	340	6700
*66×43. 00-25	20	TL	58.0	36.0TH	1720	1052	340	6700
66×43. 00-26	16	TL	58.0	DW36A	1720	1052	280	6000
*66×43. 00-26	20	TL	58.0	DW36A	1720	1052	340	6700
78×45. 00-32	20	TL	63.5	41.0	1981	1143	340	9400
*78×45. 00-32	20	TL	63.5	41.0	1981	1143	340	9400
DH73×44. 00-32	20	TL	76.5	DH36	1912	1118	340	8000
*DH73×44. 00-32	20	TL	76.5	DH36	1912	1118	340	8000
DH73×50. 00-32	20	TL	76.5	DW44A	1912	1270	310	7750
*DH73×50. 00-32	20	TL	76.5	DW44A	1912	1270	310	7750

*s oceľovým pásom

LSSF

LOG STOMPER SUPER FLOTATION



- Táto flotačná lesná pneumatika s hlbokým dezénom a veľkou kontaktnou plochou so zemou poskytuje vynikajúcu trakciu.
- Jeho konštrukcia kostry s ochranou kevlarovým alebo oceľovým pásom poskytuje najlepšiu odolnosť proti prepichnutiu.

LSSF							TRA: HF-4	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 50 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
*66×43.00-25	16	TL	95.0	36.0TH	1775	1054	280	6000
	20	TL					340	6700
*66×43.00-26	20	TL	95.0	DW36B	1775	1054	340	6700
*67×34.00-25	16	TL	95.0	30.0TH	1775	866	310	6350
	20	TL					380	7150
*67×34.00-26	20	TL	95.0	DW30B	1775	866	380	7150

* s oceľovým pásom

SWAMPER

SUPER SWAMPER



- Špičkové flotačné pneumatiky, overené v rozsiahlom štvorročnom teste lesníckym priemyslom v Kanade a Spojených štátoch amerických. V niektorých z najhorších prevádzkových podmienok v lesnom hospodárstve na svete tento dezén nazývajú „TUR severnej Kanady“.
- Pneumatiky Super Muskeg a Swamper dokázali, že sú schopné fungovať tam, kde to ešte žiadna iná pneumatika nedokázala.
- Výhody nie sú len tvrdeniami výrobcu pneumatík, ale overenými faktami. Zvýšená výkonnosť, nižší valivý odpor, vyššie pojazďové rýchlosti, zvýšený komfort jazdy pre obsluhu, úspora energie (20-70% v závislosti od pôdných podmienok), znížené zhutnenie pôdy (lepšia regenerácia, menšie poškodenie koreňov stromov, dlhšia životnosť pneumatík, bez zanášania a vyššie využitie produktivity stroja.

SWAMPER

TRA: LS-2

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 50 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
68×50. 00-32	20	TL	63.5	44.00	1750	1341	310	6500
68×60. 00-32	20	TL	63.5	49.00	1763	1506	310	7000
68×70. 00-32	20	TL	63.5	59.00	1763	1760	310	7400
	24	TL					380	8350

S.MUSKEG

SUPER MUSKEG



- Špičkové flotačné pneumatiky, overené v rozsiahlom štvorročnom teste lesníckym priemyslom v Kanade a Spojených štátoch amerických. V niektorých z najhorších prevádzkových podmienok v lesnom hospodárstve na svete tento dezén nazývajú „TUR severnej Kanady“.
- Pneumatiky Super Muskeg a Swamper dokázali, že sú schopné fungovať tam, kde to ešte žiadna iná pneumatika nedokázala.
- Výhody nie sú len tvrdeniami výrobcu pneumatík, ale overenými faktami. Zvýšená výkonnosť, nižší valivý odpor, vyššie pojazdové rýchlosti, zvýšený komfort jazdy pre obsluhu, úspora energie (20-70% v závislosti od pôdnych podmienok), znížené zhutnenie pôdy (lepšia regenerácia, menšie poškodenie koreňov stromov, dlhšia životnosť pneumatík, bez zanášania a vyššie využitie produktivity stroja.

S.MUSKEG

TRA: LS-1

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 50 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
68×50.00-32	10	TL	25.5	44.00	1750	1341	210	5000

FL

FOREST LEADER

NOVINKA!



- Optimalizovaný dizajn dezénu a radiálna štruktúra poskytujú vynikajúcu trakciu.
- Vybavený vysokou nosnosťou.
- Nízky valivý odpor znižuje spotrebu paliva.
- V porovnaní s tradičnými lesnými pneumatikami poskytuje plynulejšiu odozvu pri jazde a pohodlnejší pocit.
- Použiteľné pre ťažké lesnícke traktory a iné lesnícke stroje.

FL

TRA: LS-2

Rozmer

LI/SI

600/60R28

159A8/156B

540/65R28

152A8/149B

650/65R38

171A8/168B

VIAC INFO ČOSKORO...

FFX- II

FORESTRY FLOTATION X- II

NOVINKA!



- Vďaka vynikajúcej trakkii sa dá použiť na ťažké lesné stroje.
- Jedinečný dizajn s priamou líniou drážky v korune behúňa zlepšuje trakčný výkon pneumatiky.
- Hladká krivka ramena poskytuje silnú oporu a tlak na jazdnú plochu pneumatiky je dobre rozložený. Poškodenie pneumatík namáhaním je znížené.

FFX- II

TRA: LS-2

Rozmer

710/40-24.5

710/45-26.5

750/55-26.5

710/55-28.5

780/50-28.5

VIAC INFO ČOSKORO...



Baltyre Ltd. pôsobí na trhu s pneumatikami od roku 1996. Sídlo spoločnosti je na Slovensku, ktoré sa nachádza v strede Európy s veľmi dobrým dopravným spojením do všetkých regiónov okolo nás. Pre efektívnejšie poskytovanie našich služieb sme sa rozhodli vybudovať zásobovacie centrá aj mimo Slovenska. Podľa nášho rastu a tiež podľa záujmu o pobaltské krajiny vznikli naše dcérske spoločnosti v Estónsku, Lotyšsku a Litve. Nachádzajú sa tu naše kancelárie s vlastnými zamestnancami, sklady a pneuservisy. Ďalšie dodávateľské centrá vznikli aj v Českej republike a Maďarsku. Baltyre Ltd. je jedným z popredných veľkoobchodníkov s pneumatikami v našom regióne (východná Európa). Zaoberáme sa všetkými druhmi pneumatík – štvorkolky, moto & skútre, osobné, offroadové, ľahké nákladné, nákladné, poľnohospodárske, vojenské, špeciálne a priemyselné. Stali sme sa dovozcom mnohých značiek z ázijských krajín, Turecka a tiež z celej Európy.

WWW.BALTYRE.COM