



**Katalóg bias OTR
pneumatík**

2024





O spoločnosti

Profesionálna značka

- popredný svetový výrobca terénnych pneumatík je už 12 rokov prvým výrobcom v Číne a nepretržite už 9 rokov jedným z TOP 10 výrobcov na svete, ktorý praktizuje uhlíkovo neutrálny koncept.

Špičkové produkty

- zahŕňa stavebné a banské pneumatiky, poľnohospodárske pneumatiky, prístavné pneumatiky, lesné pneumatiky a pneumatiky do piesku, atď.

Zabezpečenie kvality

- súlad so systémom manažérstva kvality ISO9001, systémom environmentálneho manažérstva ISO14001, systémom manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO45001. Spĺňa zákonné požiadavky ECE&REACH.

Garancia servisu

- sieť predajných služieb TIANLI rozširuje hlavné provincie a mestá po celej Číne a viac ako 100 krajinách po celom svete. Medzitým TIANLI poskytuje našim zákazníkom riešenia na mieru a komplexné riešenia pneumatík.

Definícia kódu dezénu pneumatiky

C	zhutňovač
E	zemný stroj
F	predná náprava
G	zrovnávač
HF	vysokoflotačné
I	implementačné
IND	industriálne
L	nakladač a buldozér
R	zadná náprava traktora

Ďalšie označenia a definície

NHS	nevhodné pre cestné použitie
SL	len na poľnohospodárske použitie
FI	implementačné pneumatiky
ST	špeciálne pneu pre prívesy
ML	ťažba a ťažba dreva, občasné použ. na ceste
IF	o 20% vyššie zaťaženie pri rovnakom nahustení
VF	o 40% vyššie zaťaženie pri rovnakom nahustení

Názvoslovie typu pneumatík

C-1	hladký dezén
E-2	trakčný pravidelný dezén
E-3	pravidelný skalný dezén
E-4	hlboký skalný dezén
E-7	flotačný dezén
F-1	jednobrebový poľnohospodársky dezén
F-2	poľnohospodársky viacrebrový dezén
F-3	industriálny viacrebrový dezén
G-2	trakčný pravidelný dezén
G-3	pravidelný skalný dezén
HF-1	plytký dezén
HF-2	pravidelný pätkový dezén
HF-3	hlboký pätkový dezén
HF-4	extra hlboký pätkový dezén
I-1	rebrový dezén
I-2	stredný dezén
I-3	trakčný dezén
L-2	trakčný pravidelný dezén
L-3	pravidelný skalný dezén
L-4	hlboký skalný dezén
L-5	extra hlboký skalný dezén
L-6	extra hlboký skalný dezén
L-4S	hladký hlboký dezén
L-5S	hladký extra hlboký dezén
L-6S	hladký extra hlboký dezén
R-1	hnacie koleso, pravidelný dezén
R-1W	hnacie koleso, dezén na trakciu za mokra
R-2	hnacie koleso, hlboký dezén na trstinu a ryžu
R-3	hnacie koleso, plytký dezén
R-4	hnacie koleso, dezén priemyselného traktora

TRA kód a hĺbka dezénu

TRA kód	Hĺbka dezénu	
2/3	bežný dezén	100%
4	hlboký dezén	150%
5	extra hlboký dezén	250%
6	extra hlboký dezén	280%-300%

Rýchlostná kategória

Rýchlostný symbol	Rýchlosť (km/h)	Rýchlosť (mph)	Rýchlostný symbol	Rýchlosť (km/h)	Rýchlosť (mph)
A1	5	3	B	50	30
A2	10	5	C	60	35
A3	15	10	D	65	40
A4	20	12	E	70	43
A5	25	15	F	80	50
A6	30	20	G	90	55
A7	35	22	J	100	62
A8	40	25	K	110	68

Rozsah zaťaženia

Rozsah zaťaženia	PR	Rozsah zaťaženia	PR
A	2	G	14
B	4	H	16
C	6	J	18
D	8	L	20
E	10	M	22
F	12	N	24

Porovnanie pneumatík

Veľkosť (mm)	Veľkosť (palce)	Veľkosť (mm)	Veľkosť (palce)
215	8.5	445	17.5
230	9.5	460/480	18.4
250/260	10.0	500	19.5
265	10.5	520/540	20.8
280/290	11.2	600	23.1
320	12.4	620/650	24.5
340	13.6	710	28.0
355/360	14.0	800	30.5
380/385	14.9	900	35.5
400/405	16.0	1050	43.0
420	16.9	1250	50.0

SR

SMOOTH ROLLER



- Pre valcové zhutňovanie vozoviek a práce na asfaltových cestách.
- Široký a hladký behúň umožňuje rovnomerný tlak na vozovku.
- Zmes behúňa tiež poskytuje dobrú odolnosť voči mastným chemikáliám.



SR							TRA: C-1	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
	6	TT					400	1850
7.50-15	12	TT	hladký	6.5	785	215	750	2650
	14	TT					875	2900
7.50-16	10	TT	hladký	5.50F	810	215	400	1900
8.5/90-15K	6	TL	hladký	5.50F	782	220	350	1800
9.5/65-15	6	TL	hladký	7JA	676	231	325	1315
10.5/80-16	6	TL	hladký	8LB	806	272	300	1875
	12	TL	hladký	11.00TG	952	356	450	4005
14/70-20	20	TL					760	5450
	10	TL	hladký	DW20A	1575	587	140	3860
23.1-26	12	TL					170	4320
	6	TL	hladký	6J	640	208	325	1315

SR-1

SMOOTH ROLLER-1



- Pre valcové zhutňovanie vozoviek a práce na asfaltových cestách.
- Široký a hladký behúň umožňuje rovnomerný tlak na vozovku.
- Zmes behúňa tiež poskytuje dobrú odolnosť voči mastným chemikáliám.



SR-1							TRA: C-1	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
9.00-20	14	TT	hladký	7.0	1028	261	725	4375
	16	TT					825	4750
11.00-20	16	TT	hladký	8.0	1082	293	725	5450
	18	TT					825	5800
13/80-20	16	TT	hladký	9	1048	326	650	4920
	20	TL					800	5630

GRADEMAX



- Pneumatiky pre grejdre/zrovnávače.
- Smerové výstupky dezénu poskytujú dobrú príľnavosť na sypkej pôde.
- Je to ekonomická pneumatika.



GRADEMAX							TRA: G-2	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
13.00-24	12	TL	23.0	8.00TG	1278	333	300	2725
	16	TL					375	3250
14.00-24	12	TL	25.0	8.00TG	1348	362	250	3075
	16	TL					350	3650



- Pneumatiky na celodennú prácu.
- Pre grejdre, nakladače a špeciálne služby na ľadovom a snehovom povrchu vozovky s vynikajúcou trakciou. Dezén nie je náchylný na šmyk.



SM&S							TRA: G-2	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA Nosnosť kg	
14.00-24	12	TL	25.5	10.00VA	1348	362	250	3075
	16	TL					350	3650

SM&S							TRA: L-2			
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA Nosnosť kg			
							Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA Nosnosť kg			
17.5-25	12	TT	25.5	14.00/1.5	1344	450	350	6150	200	2900
	16	TL					475	7300	275	3350

SLG II

SUPER LOADER GRADER II



- Pneumatiky pre zemné stroje, grejdre, nakladače a priemyselné traktory.
- Smerové výstupky dezénu poskytujú dobrý výkon a vynikajúcu trakciu na sypkom teréne, mäkkej pôde a piesku so samočistiacou schopnosťou.



SLG II							TRA: G-2	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
13.00-24	12	TT/TL	24.0	10.00VA	1285	353	300	2725
	16	TL					375	3250
14.00-24	12	TT/TL	25.5	10.00VA	1354	381	250	3075
	16	TT/TL					350	3650
16.00-24	16	TL	30.5	10.00VA	1491	455	300	4500

SLG II							TRA: L-2			
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg	Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
10.5/80-18	10	TL	20.0	9×18	904	269	—	—	375	1950
	12	TL					—	—	450	2150
12.5/80-18	12	TL	22.0	11×18	991	325	—	—	350	2240
10.5-20	12	TL	26.0	9×20	955	269	—	—	425	2240
12.5-20	12	TL	23.0	11×20	1039	325	—	—	350	2300
21.00-28	24	TT/TL	40.0	15.00-28/3.0	1790	570	—	—	350	8850
15.5-25	12	TL	25.0	12.00/1.3	1272	394	400	5600	250	2650
	16	TL					550	6750	350	3225

SLG II							TRA: L-2			
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť			
							Rýchlosť 10 km/h		Rýchlosť 40 km/h	
							Hustenie kPA	Nosnosť kg	Hustenie kPA	Nosnosť kg
17.5-25	12	TT/TL	25.5	14.00/1.5	1344	450	350	6150	200	2900
	16	TL					475	7300	275	3350
	20	TT/TL					575	8250	325	3650
20.5-25	12	TL	28.5	17.00/2.0	1460	493	250	6700	175	3550
	16	TT/TL					350	8250	225	4000
	20	TL					450	9500	275	4500
23.5-25	16	TT/TL	31.5	19.50/2.5	1600	592	300	9500	200	4750
	20	TT/TL					375	10900	250	5450

SLG II							TRA: R-4			
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť			
							Rýchlosť 40 km/h			
							Hustenie kPA	Nosnosť kg	Hustenie kPA	Nosnosť kg
14.9-24	8	TT	25.0	W12, W13	1241	378	210	2300		
	12	TL					290	2900		
16.9-24	10	TL	24.0	W15L	1290	396	220	2900		
	12	TT/TL					260	3250		
16.9-28	12	TL	25.5	W14L, W15L	1359	396	260	3450		
18.4-24	10	TT/TL	25.5	W15L, W16L	1359	450	210	3350		
	12	TL					250	3750		
18.4-26	10	TL	25.5	DW16A, W15L	1372	457	210	3550		
	12	TT/TL					250	4000		
	16	TL					330	4800		
17.5L-24	8	TL	25.0	W15L	1240	445	180	2430		
	12	TL					260	3125		
19.5L-24	10	TL	25.0	W15L, W16L, DW16A	1314	495	190	3000		
	12	TL					230	3450		
	14	TL					275	3830		
21L-24	12	TL	29.0	DW18A	1378	533	220	3875		
	16	TL					280	4500		



- Uhol pätky behúňa poskytuje trakciu a flotáciu.
- Poskytuje vynikajúci výkon pre nakladače a grejdery/ zrovnávače.



LGS							TRA: L-2			
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť			
							Rýchlosť 10 km/h		Rýchlosť 40 km/h	
							Hustenie kPA	Nosnosť kg	Hustenie kPA	Nosnosť kg
18.00-25	16	TL	31.5	13.00/2.5	1618	531	375	10000	250	5000
	20	TL					475	11500	300	5550
20.5-25	16	TL	28.5	17.00/2.0	1476	523	350	8250	225	4000
23.5-25	16	TL	31.5	19.50/2.5	1621	610	300	9500	200	4750
	20	TL					375	10900	250	5450



- Giant Hippo má nový revolučný dizajn, ktorý spája konštrukciu a pätku pneumatiky pre zemné stroje s dezénom lesnej pneumatiky.
- Výsledkom je pneumatika pre nakladač s bezkonkurenčnou ťažnou silou a trakčnými schopnosťami.
- Hippo má tiež ochranu ráfika a ochranu bočnice, ako aj oporné rameno. Oporné rameno výrazne zvyšuje ťažnú silu pneumatiky, a to až o 20 %.
- Pneumatika si získala rešpekt niekoľkých OEM v oblasti rekultivácie.



TGH							TRA: E-2/L-2	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
20.5-25	16	TL	50.5	17.00/2.0	1547	521	350	8250
	20	TL					450	9500
23.1-26	16	TL	54.0	DW20A, DW20B	1646	599	240	6660
23.5-25	20	TL	54.0	19.50/2.5	1638	630	375	10900
*23.5-25	20	TL	54.0	19.50/2.5	1638	630	375	10900

* s ocelovým pásom

RSS E-3

ROCK STAR SUPREME E-3



- Určené pre banské sklápače.
- Silná nylonová konštrukcia a osvedčená super odolná zmes behúňa robí pneumatiku vhodnou pre služby v stavebníctve, komunálnych prácach, pri práci v nečistých a skalnatých podmienkach.
- Extra hlboký dezén má lepšiu odolnosť proti prerezaniu a vyznačuje sa dlhšou životnosťou pneumatiky.



RSS E-3							TRA: E-3	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 50 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
18.00-25	32	TT/TL	34.0	13.00/2.5	1594	504	575	8750
24.00-35	42	TL	38.0	17.00/3.5	2128	653	575	17000
	48	TL					650	18500
27.00-49	48	TL	46.0	19.50/4.0	2702	737	575	25000
30.00-51	52	TL	58.0	22.00/4.5	2904	823	550	30000



- Nesmerové výstupky dezénu s malými drážkami behúňových výčnelkov poskytujú dobrú trakciu a odolnosť proti šmyku na sypkom teréne a mäkkej pôde s dobrou samočistiacou funkciou.
- Flexibilita povrchu, ktorý sa dotýka zeme, a dobrá odolnosť voči prepichnutiu poskytujú obsluhu stroja pohodlie počas jazdy.
- Väčší behúň v kontakte so zemou a rovnomerné opotrebovanie behúňa zabezpečujú dlhšiu životnosť pneumatiky.
- Špeciálne navrhnuté výstupky v ramene pneumatiky pre odolnosť proti prerezaniu a na ochranu bočnice pred prierezmi a prienikom v skalnatom prostredí.
- Robustná nylonová kostra ponúka vynikajúcu nosnosť.



LM							TRA: E-3/L-3			
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť			
							Rýchlosť 10 km/h		Rýchlosť 50 km/h	
							Hustenie kPa	Nosnosť kg	Hustenie kPa	Nosnosť kg
18.00-24	12	TT	31.0	13.00/3.0, 13.00/2.5	1615	498	275	8250	200	4750
18.00-25	32	TT/TL	31.0	13.00/2.5	1615	498	750	15000	575	8750
17.5-25	12	TT/TL	27.0	14.00/1.5	1348	445	350	6150	225	3650
	16	TT/TL					475	7300	300	4250
	20	TL					575	8250	400	5000
	24	TL					675	9050	—	—
20.5-25	16	TT/TL	30.0	17.00/2.0	1493	521	350	8250	275	5450
	20	TL					450	9500	325	6000
	24	TL					525	10300	400	6700
	28	TL					575	10900	470	7300
	36	TL					800	13200	625	8750
23.5-25	40	TT	33.0	19.50/2.5	1614	611	1100	15500	700	9250
	16	TT/TL					300	9500	225	6150
	20	TT/TL					375	10900	300	7300
	24	TL					475	12500	350	8000
		28	TT/TL				575	14000	400	8750

LM

TRA: E-3/L-3

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť			
							Rýchlosť 10 km/h		Rýchlosť 50 km/h	
							Hustenie kPA	Nosnosť kg	Hustenie kPA	Nosnosť kg
26.5-25	20	TL	37.0	22.00/3.0	1750	673	350	13200	250	8250
	24	TL					400	14000	300	9250
	26	TL					450	15000	325	9500
	28	TL					475	15500	350	10000
	32	TL					550	17000	425	11200
	36	TL					625	18300	500	12320
29.5-25	28	TL	40.0	25.00/3.5	1874	749	425	17500	325	11500
	34	TL					525	20000	400	12950
	38	TL					600	21600	—	—
	42	TL					675	23150	—	—
29.5-29	28	TL	40.0	25.00/3.5	1975	749	425	19000	325	12150
	34	TL					525	21200	400	14000

DNR(S)

DIRT N'ROCK (S)



- Pneumatiky pre veľké nakladače a kolesové traktorové škrabáky.
- Masívne priečne výstupky a široký behúň s kontaktom so zemou poskytujú vynikajúcu trakciu, odolnosť proti opotrebovaniu a odolnosť proti prerezaniu.
- Lepšia odolnosť voči hromadeniu tepla ako pneumatiky E-4.



DNR(S)							TRA: E-3/L-3			
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť			
							Rýchlosť 10 km/h		Rýchlosť 50 km/h	
							Hustenie kPa	Nosnosť kg	Hustenie kPa	Nosnosť kg
29.5-25	22	TL					325	15000	250	10000
	28	TL	38.0	25.00/3.5	1900	800	425	17500	325	11500
	34	TL					525	20000	—	—
29.5-29	28	TL					425	19000	325	12150
	34	TL	38.0	25.00/3.5	2002	800	525	21200	400	14000
	40	TL					625	23600	475	15500
29.5-35	28	TL					425	20600	325	13600
	32	TL	38.0	25.00/3.5	2103	800	475	21800	375	14500
	34	TL					525	23000	400	15000
33.25-35	42	TL					650	25750	500	17000
	28	TL					400	24300	275	14500
	32	TL					450	25750	325	16000
33.5-33	36	TL	42.5	27.00/3.5	2242	845	500	27250	375	17500
	38	TL					525	28000	400	18000
	48	TL					650	31500	525	20600
37.25-35	36	TL	42.5	28.00/4.0	2242	851	500	18000	375	28000
	36	TL					450	30750	325	19500
	38	TL	46.5	31.00/4.0	2357	1001	475	31500	350	20000
37.5-33	42	TL					525	33500	400	21800
	44	TL	46.5	32.00/4.5	2357	1024	550	35400	425	23200
	36	TL					620	22450	—	—
75/30-33	42	TL	38.0	25.00	1905	780	690	23900	—	—
	48	TL					760	25300	—	—
98/40-41	48	TL	46.5	32.00	2357	993	620	36040	—	—

DNR(Z)

DIRT N'ROCK (Z)



- Určené pre banské sklápače a nakladače.
- Pevná nylonová konštrukcia zaisťuje vynikajúcu nosnosť.
- Nesmerové výstupky dezénu s malými drážkami výčnelkov poskytujú dobrú trakciu a odolnosť proti šmyku, určené pre služby v stavebníctve, komunálnych prácach, pri práci v nečistých a skalnatých podmienkach. Vysoká odolnosť voči prerezaniu a lepšia odolnosť voči hromadeniu tepla ako pneumatiky E-4.



DNR(Z)							TRA: E-3/L-3			
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť			
							Rýchlosť 10 km/h		Rýchlosť 50 km/h	
							Hustenie kPa	Nosnosť kg	Hustenie kPa	Nosnosť kg
16.00-25	28	TT/TL	28.5	11.25/2.0	1483	455	750	11500	575	6700
	32	TT/TL					850	12300	650	7300
18.00-33	28	TL	31.5	13.00/2.5	1811	528	650	16000	500	9250
	32	TT/TL					750	17500	575	10000
	36	TL					850	18500	625	10600
21.00-35	36	TL	34.5	15.00/3.0	2004	589	750	23000	550	12850
24.00-29	28	TL	38.0	17.00/3.5	1968	681	475	20600	375	12150
	42	TL					725	26300	550	15200
26.5-25	20	TL	34.5	22.00/3.0	1725	698	350	13200	250	8250
	24	TL					400	14000	300	9250
	26	TL					450	15000	325	9500
	28	TL					475	15500	350	10000
26.5-29	32	TL	34.5	22.00/3.0	1826	698	550	17000	425	11200
	36	TL					625	18300	500	12310
	44	TL					775	20750	—	—
	26	TL					450	16000	325	10300
33.25-35	28	TL	42.5	27.00/3.5	2215	894	475	16500	350	10750
	36	TL					625	19400	450	12550
33.25-35	36	TL	42.5	27.00/3.5	2215	894	500	27250	375	17500
	38	TL					525	28000	400	18000
33.5-33	44	TL	42.5	28.00/4.0	2215	899	600	30750	—	—
33.5-39	38	TL	42.5	28.00/4.0	2367	899	525	30750	400	20000
	36	TL					450	33500	325	21200
37.5-39	44	TL	46.5	32.00/4.5	2520	1016	550	37500	400	24300
	52	TL					650	41300	475	26500
	58	TL					725	44000	550	28850

DNR(Z) II

DIRT N'ROCK (Z) II



- Určené pre banské sklápače a nakladače.
- Robustná nylonová konštrukcia zaisťuje vynikajúcu nosnosť.
- Nesmerové výstupky dezénu s malými drážkami výčnelkov poskytujú dobrú trakciu a odolnosť proti šmyku, určené pre služby v stavebníctve, komunálnych prácach, pri práci v nečistých a skalnatých podmienkach. Vysoká odolnosť voči prerezaniu a lepšia odolnosť voči hromadeniu tepla ako pneumatiky E-4.



DNR(Z) II							TRA: E-3/L-3			
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť			
							Rýchlosť 10 km/h		Rýchlosť 50 km/h	
							Hustenie kPA	Nosnosť kg	Hustenie kPA	Nosnosť kg
12.00-24	20	TT	22.0	8.50	1247	312	825	6900	550	3650
	24	TT/TL					975	7600	650	4000
14.00-24	24	TT/TL	27.0	10.00W	1368	376	850	9500	575	5150
	28	TT/TL					925	10000	650	5600
14.00-25	20	TT/TL	27.0	10.00	1368	376	700	8500	475	4625
	24	TT/TL					850	9500	575	5150
	28	TT/TL					925	10000	650	5600
	36	TT/TL					—	—	860	6500
16.00-24	16	TT/TL	28.5	10.00VA	1459	427	425	8250	325	4875
	24	TL					650	10600	475	6000
18.00-25	16	TT	31.5	13.00/2.5	1618	498	—	—	275	5600
	20	TT					400	10300	275	5600
	24	TL					550	12500	425	7300
	28	TL					650	13600	500	8000
	32	TT/TL					750	15000	575	8750
	36	TL					850	16000	625	9250
21.00-33	32	TT	35.0	15.00/3.0	1953	572	—	—	500	10300
	36	TT					—	—	575	11200

DNR(Z) II

TRA: E-3/L-3

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť			
							Rýchlosť 10 km/h		Rýchlosť 50 km/h	
							Hustenie kPA	Nosnosť kg	Hustenie kPA	Nosnosť kg
	12	TL					400	5600	250	3250
15.5-25	16	TT/TL	25.0	12.00/1.3	1278	394	550	6750	325	3750
	24	TT					625	7300	475	4625
20.5-25	16	TL					350	8250	275	5450
	20	TL	29.0	17.00/2.0	1494	521	450	9500	325	6000
	24	TL					525	10300	400	6700



- Určené pre banské sklápače a nakladače.
- Robustná nylonová konštrukcia zaisťuje vynikajúcu nosnosť.
- Nesmerové výstupky dezénu s malými drážkami výčnelkov poskytujú dobrú trakciu a odolnosť proti šmyku, určené pre služby v stavebníctve, komunálnych prácach, pri práci v nečistých a skalnatých podmienkach. Vysoká odolnosť voči prerezaniu a lepšia odolnosť voči hromadeniu tepla ako pneumatiky E-4.



DNRZIII							TRA: E-3/L-3			
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť			
							Rýchlosť 10 km/h		Rýchlosť 50 km/h	
							Hustenie kPA	Nosnosť kg	Hustenie kPA	Nosnosť kg
14.00-24	20	TT/TL	30.0	10.00W	1368	376	700	8500	475	4625
	24	TT/TL					850	9500	575	5150
	28	TT/TL					925	10000	650	5600
	36	TT					—	—	860	6500
14.00-25	36	TT	30.0	10.00	1368	375	—	—	850	6500
21.00-25	20	TL	37.0	15.00/3.0	1758	575	475	14500	350	8000
	28	TL					575	16500	425	9500
	32	TL					650	17500	500	10300
	44	TL					875	20830	—	—
	48	TL					950	21850	—	—
17.5-25	12	TT	23.5/30.0	14.00/1.5	1349	445	350	6150	225	3650
	16	TT/TL					475	7300	300	4250
	20	TT/TL					575	8250	400	5000
	24	TL					675	9050	—	—
20.5-25	16	TT/TL	26.0/34.0	17.00/2.0	1494	521	350	8250	275	5450
	20	TT/TL					450	9500	325	6000
	24	TT/TL					525	10300	400	6700
	36	TL					900	13480	—	—

DNRZIII

TRA: E-3/L-3

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť			
							Rýchlosť 10 km/h		Rýchlosť 50 km/h	
							Hustenie kPA	Nosnosť kg	Hustenie kPA	Nosnosť kg
	16	TT/TL					300	9500	225	6150
	18	TT					350	10600	275	6900
23.5-25	20	TT/TL	32.0/38.0	19.50/2.5	1618	597	375	10900	300	7300
	24	TT/TL					475	12500	350	8000
	28	TL					575	14000	400	8750

T310



- Určené pre banské sklápače a nakladače.
- Silná nylonová konštrukcia poskytuje vynikajúcu nosnosť.
- Nesmerové výstupky dezénu s malými drážkami výčnelkov poskytujú dobrú trakciu a odolnosť proti šmyku.
- Určené pre služby v stavebníctve, komunálnych prácach, pri práci v nečistých a skalnatých podmienkach.
- Vysoká odolnosť voči prerezaniu a oderom.



T310							TRA: E-3/L-3	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
23.5-25	16	TT	31	19.5/2.5	1598	597	300	9500
	18	TT					350	10600

RSHT

ROAD SERVICE HIGH TREAD



- Pneumatiky pre banské sklápáče na krátku vzdialenosť.
- Extra hlboký dezén poskytuje dlhšiu životnosť pneumatiky a vynikajúci výkon so silnou kostrou.
- Dobrá odolnosť proti oderu a prerezaniu.



RSHT							TRA: E-4	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 50 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
30.00-51	52	TL	69.5	22.00/4.5	2896	853	550	30000
36.00-51	58	TL	82.0	26.00/5.0	3238	988	525	41250
	72	TL					600	43500



- Určené pre banské sklápače.
- Silná nylonová kostra a zloženie behúňa poskytujú vynikajúci servis pneumatík v banských, stavebných a vodárenských projektoch.
- Extra hlboký dezén poskytuje dobrú odolnosť proti opotrebovaniu a dlhšiu životnosť pneumatiky.



RSS							TRA: E-4	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 50 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
18.00-25	36	TL	70	13.00/2.5	1661	515	625	9250
	32	TL					575	10000
18.00-33	36	TL	56.0	13.00/2.5	1877	498	625	10600
	40	TL					950	20090
21.00-33	32	TT	43.0	15.00/3.0	1953	575	500	10300
	36	TT					575	11200
21.00-35	36	TL	53.5	15.00/3.0	2052	572	550	12850
	40	TL					600	13500
24.00-35	48	TL	57.0	17.00/3.5	2175	653	650	18500
27.00-49	48	TL	73.0	19.50/4.0	2702	737	575	25000
33.00-51	58	TL	75.0	24.00/5.0	3061	894	575	35500
37.00-57	68	TL	80.0	27.00/6.0	3438	1016	600	50000
40.00-57	68	TL	75.0	29.00/6.0	3594	1097	550	54500
	76	TL					625	58000



- Pneumatika s odolnou nylonovou konštrukciou a osvedčenou super odolnou zmesou behúňa je vynikajúca pre služby v baníctve, na stavbách a pri vodárenských projektoch.
- Jeho prémiový široký a hlboký dezén znižuje preklzovanie a zvyšuje stabilitu a trakciu.
- Dlhšia životnosť pneumatiky ako pri pneumatike E-3.



SD&R							TRA: E-4			
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť			
							Rýchlosť 10 km/h		Rýchlosť 50 km/h	
							Hustenie kPA	Nosnosť kg	Hustenie kPA	Nosnosť kg
18.00-25	32	TT/TL	53.5	13.00/2.5	1661	536	-	-	575	8750
	36	TT/TL					-	-	625	9250
	40	TL					1000	17750	-	-
18.00-33	28	TL	53.5	13.00/2.5	1864	528	-	-	500	9250
	32	TL					-	-	575	10000
	36	TL					-	-	625	10600
	38	TL					-	-	650	10900
21.00-35	36	TL	53.5	15.00/3.0	2042	589	-	-	550	12850
	40	TL					-	-	600	13500
	42	TL					-	-	625	13800
24.00-35	36	TL	57.0	17.00/3.5	2159	683	-	-	475	15500
	42	TL					-	-	575	17000
	48	TL					-	-	650	18500
	54	TL					980	33900	-	-
24.00-49	48	TL	57.0	17.00/3.5	2512	686	-	-	650	21800
27.00-49	42	TL	63.5	19.50/4.0	2680	787	-	-	500	23000
	48	TL					-	-	575	25000

SD&R

TRA: E-4

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť			
							Rýchlosť 10 km/h		Rýchlosť 50 km/h	
							Hustenie kPA	Nosnosť kg	Hustenie kPA	Nosnosť kg
30.00-51	52	TL	69.5	22.00/4.5	2868	886	—	—	550	30000
23.5-25	20	TT/TL	53.5	19.50/2.5	1654	620	375	10900	300	7300
26.5-25	20	TL	53.5	22.00/3.0	1737	696	350	13200	250	8250
	26	TL					450	15000	325	9500
29.5-25	28	TL	57.0	25.00/3.5	1890	792	425	17500	325	11500
	34	TL					525	20000	—	—



- Pneumatiky pre ťažbu, zemné práce a ťažbu dreva na krátke vzdialenosti.
- Špeciálne navrhnutý extra hlboký dezén pre zemné stroje umožňuje dlhšiu životnosť a vynikajúcu trakciu.



SMLS							TRA: E-4	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 50 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
12.00-24	24	TT	35.0	8.50	1272	335	650	4000
14.00-24	28	TT	44.5	10.00W	1412	404	650	5600
	20	TL					475	4625
14.00-25	24	TL	44.5	10.00	1412	406	575	5150
	36	TT					850	6500

MCSXT

MINING CONSTRUCTION SUPER EXTRA TREAD



- Pneumatiky pre špeciálne servisné vozidlá.
- Prémiový široký behúň, pevná nylonová konštrukcia a masívne výstupky zaisťujú dobrú stabilitu pri jazde.



MCSXT							TRA: E-4/L-4		
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg	
16.00-27.5	38	TT	19.0	12.75	1384	437	1035	14200	

SMCXT4

SUPER MINING CONSTRUCTION EXTRA TREAD 4



- Pre nakladače s extra širokým jazdným dezénom.
- Dobrá jazdná stabilita, výborná trakcia, vynikajúca odolnosť proti prerezaniu, opotrebovaniu.
- V porovnaní s bežnou pneumatikou E-3 je vhodnejšia pre služby vo vodárenských projektoch, povrchových baniach, lomoch, pieskoviskách a iných najnáročnejších podmienkach. Dlhšia životnosť a o 50% hlbší dezén ako E-3.



SMCXT4							TRA: E-4/L-4			
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť			
							Rýchlosť 10 km/h		Rýchlosť 50 km/h	
							Hustenie kPA	Nosnosť kg	Hustenie kPA	Nosnosť kg
16.00-25	28	TT/TL	50.5	11.25/2.0	1483	429	750	11500	575	6700
	32	TT/TL					850	12300	650	7300
23.5-25	20	TL	63.5	19.50/2.5	1679	630	375	10900	300	7300
	28	TL					575	14000	400	8750
26.5-25	26	TL	57.0	22.00/3.0	1725	732	450	15000	325	9500
	28	TL					475	15500	350	10000
	32	TL					550	17000	425	11200
29.5-25	28	TL	63.5	25.00/3.5	1925	826	425	17500	325	11500
	34	TL					525	20000	—	—
29.5-29	28	TL	57.0	25.00/3.5	2019	762	425	19000	325	12150
	34	TL					525	21200	400	14000
33.25-35	32	TL	63.5	27.00/3.5	2291	930	450	25750	325	16000

DWL L-4

DOUBLE WIDTH LUG L-4



- Double Width Lug, alebo DWL, ako je bežne označovaný, ponúka jeden z najťažších a najhlbších dezénov v bias konštruovaných (zmiešaný typ konštrukcie) pneumatikách pre vysokozdvížne vozíky na svete.
- Z tohto dôvodu sa ukázalo, že DWL vydrží na vysokozdvížných vozíkoch mnohonásobne dlhšie ako konkurencia.



DWL L-4							TRA: L-4			
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť			
							Rýchlosť 10 km/h		Rýchlosť 50 km/h	
							Hustenie kPA	Nosnosť kg	Hustenie kPA	Nosnosť kg
14.00-24	28	TT	45.5	10.00W	1418	375	925	10000	650	5600



- Špeciálne navrhnutý hlboký behún z napoly hladkých a ťažkých výstupkov v kombinácii so špeciálnou zmesou pre veľkú odolnosť proti prerezaniu poskytuje vynikajúcu odolnosť proti roztrhnutiu, prepichnutiu, prerezaniu a oderu.
- Vhodnejšie pre použitie, kde nie je potrebná veľká trakcia, a tiež v pracovných podmienkach s nižšou rýchlosťou. V porovnaní s bežným dezénom E-3/L-3 môže tento dezén poskytnúť dlhšiu životnosť v náročných podmienkach ako sú: stavby v členitom teréne, podzemné alebo nadzemné bane, lom, alebo priestory na likvidáciu odpadu.



SXM L-4							TRA: L-4	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
10.00-15	16	TT	31.5	7.5, 7.50BD, 8.0	924	271	700	3690
	18	TT					825	4060
14.00-24	24	TT	45.5	10.00W	1356	361	850	9500
16.00-25	32	TL	50.5	11.25/2.0	1486	414	850	12370
23.5-25	32	TL	54.0	19.50/2.5	1671	620	650	15000

SS(L-4S)

SOOPER SCOOPER L-4S



- Špičková podzemná banská pneumatika sa používa tam, kde je nevyhnutný maximálny široký a extra hlboký dezén.
- Silná nylonová konštrukcia pneumatiky so špeciálnou odolnou behúňovou zmesou poskytuje zvýšenú odolnosť voči prerezaniu a opotrebovaniu a predĺženú životnosť pneumatiky v najnáročnejších podmienkach podzemnej ťažby.
- Vhodné pre operácie s nízkou rýchlosťou a na krátke vzdialenosti.



SS(L-4S)							TRA: L-4S	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
10.00-20	14	TT	30.5	8.00	1069	279	650	4250
	16	TT					750	4600
12.00-20	20	TT	33.5	8.50	1173	315	875	6350
12.00-24	16	TT	33.5	8.50	1283	345	675	6150
	24	TT					975	7600
14.00-24	20	TT	45.5	10.00W	1359	361	700	8500
	24	TT					850	9500
14.00-25	24	TL	45.5	10.00	1359	361	850	9500
16.00-25	28	TT	50.5	11.25/2.0	1486	414	750	11500
	32	TT/TL					850	12300
18.00-25	32	TL	53.5	13.00/2.5	1666	483	750	15000
	36	TL					850	16000
9.50-20	14	TT	25.5	7.00	1049	264	700	3900
26.5-25	32	TL	54.0	22.00/3.0	1798	698	550	17000
35/65-33	30	TL	57.0	28.00/3.5	2088	853	450	21800

SS1 L-4S

SOOPER SCOOPER-1 L-4S



- Špičková podzemná banská pneumatika sa používa tam, kde je nevyhnutný maximálny široký a extra hlboký dezén.
- Silná nylonová konštrukcia pneumatiky so špeciálnou odolnou behúňovou zmesou poskytuje zvýšenú odolnosť voči prerezaniu a opotrebovaniu a predĺženú životnosť pneumatiky v najnáročnejších podmienkach podzemnej ťažby.
- Vhodné pre operácie s nízkou rýchlosťou a na krátke vzdialenosti.



SS1 L-4S							TRA: L-4S	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
	16	TT					675	6150
12.00-24	20	TT	36.0	8.50	1275	315	825	6900
	24	TT					975	7600



- Prémiový hlboký dezén špeciálne navrhnutý pre nakladače, o 250 % hlbší dezén ako E-3/L-3
- Jeho široký dezén a špeciálny dizajn bezénu v kombinácii so zmesou dezénu je odolný voči prerezaniu. Špeciálne navrhnuté výstupky v ramene pneumatiky sú pre odolnosť proti prerezaniu, aby chránili bočnicu pred prierezmi a prienikom v kamenistých podmienkach a zabránili poškodeniu prerezaním alebo nárazmi do bočnice.
- Poskytuje vynikajúcu odolnosť proti prerezaniu, opotrebovaniu a poskytuje jazdnú stabilitu bez straty trakčnej kapacity.
- Vhodné pre náročnejšie pracovné podmienky, ako sú: energetické stavby, povrchové bane, lomy, stavby.
- Dlhšia životnosť ako bežné pneumatiky L-3 a L-4.



SLP							TRA: L-5	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
26.5-25	24	TL	87.0	22.00/3.0	1798	673	400	14000
	26	TL					450	15000
	28	TL					475	15500
	32	TL					550	17000
29.5-25	28	TL	95.0	25.00/3.5	1921	749	425	17500
	34	TL					525	20000
	40	TL					650	22400
29.5-29	34	TL	95.0	25.00/3.5	2023	749	525	21200
	30	TL					450	21800
35/65-33	32	TL	95.0	28.00/3.5	2077	889	475	22400
	36	TL					525	23600
	40	TL					575	25000
	42	TL					625	26500
45/65-45	46	TL	116.5	36.00/4.5	2733	1143	525	43750
	52	TL					600	47300
	58	TL					675	50000
41.25/70-39	42	TL	117.0	32.00/4.5	2512	1048	475	37500

RSEHT

ROCK SERVICE EXTRA HIGH TREAD



- Prémiový hlboký dezén špeciálne navrhnutý pre nakladače, o 250 % hlbší dezén ako E-3/L-3
- Jeho široký dezén a špeciálny dizajn dezénu v kombinácii so zmesou dezénu je odolný voči prerezaniu. Špeciálne navrhnuté výstupky v ramene pneumatiky sú pre odolnosť proti prerezaniu, aby chránili bočnicu pred prierezmi a prienikom v kamenistých podmienkach a zabránili poškodeniu prerezaním alebo nárazmi do bočnice.
- Vhodné pre náročnejšie pracovné podmienky, ako sú: energetické stavby, povrchové bane, lomy, stavby.
- Dlhšia životnosť ako bežné pneumatiky L-3 a L-4 a menej prestojov spôsobených častejšou výmenou pneumatík.



RSEHT							TRA: L-5	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPa	Nosnosť kg
20.5-25	16	TT	71.0	17.00/2.0	1552	524	350	8250
	20	TL					450	9500
	24	TL					525	10300
23.5-25	20	TT/TL	78.5	19.50/2.5	1676	600	375	10900
	24	TL					475	12500
35/65-33	24	TL	95.0	28.00/3.5	2108	855	350	19000
	30	TL					450	21800
	32	TL					475	22400
	36	TL					525	23600
	40	TL					575	25000
	42	TL					625	26000
*35/65-33	30	TL	95.0	28.00/3.5	2108	855	450	21800

* s ocelovým pásom

* 20.5-25; 23.5-25 RSEHT - na obrázkuvľavo

* 35/65-33 RSEHT - na obrázku vpravo



- Prémiový hlboký dezén špeciálne navrhnutý pre nakladače, o 250 % hlbší dezén ako E-3/L-3
- Jeho široký dezén a špeciálny dizajn bezénu v kombinácii so zmesou dezénu je odolný voči prerezaniu. Špeciálne navrhnuté výstupky v ramene pneumatiky sú pre odolnosť proti prerezaniu, aby chránili bočnicu pred prierezmi a prienikom v kamenistých podmienkach a zabránili poškodeniu prerezaním alebo nárazmi do bočnice.
- Poskytuje vynikajúcu odolnosť proti prerezaniu, opotrebovaniu a poskytuje jazdnú stabilitu bez straty trakčnej kapacity.
- Vhodné pre náročnejšie pracovné podmienky, ako sú: energetické stavby, povrchové bane, lomy, stavby.
- Dlhšia životnosť ako bežné pneumatiky L-3 a L-4 a menej prestojov spôsobených častejšou výmenou pneumatík.



CM5							TRA: L-5		
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h	Hustenie kPA	Nosnosť kg
17.5-25	16	TT/TL	63.5	14.00/1.5	1361	432	475	7300	
	20	TL					575	8250	
20.5-25	20	TL	71.0	17.00/2.0	1494	488	450	9500	
23.5-25	20	TT/TL	78.5	19.50/2.5	1669	564	375	10900	
	24	TL					475	12500	
26.5-25	20	TL	87.0	22.00/3.0	1798	698	350	13200	
	24	TL					400	14000	
	26	TL					450	15000	
	28	TL					475	15500	
29.5-25	32	TL	101.5	25.00/3.5	1923	770	550	17000	
	22	TL					325	15000	
	28	TL					425	17500	
29.5-29	32	TL	101.5	25.00/3.5	2052	770	475	19000	
	34	TL					525	20000	
	28	TL					425	19000	
33.25-29	30	TL	101.5	27.00/3.5	2088	820	425	23000	
37.5-39	52	TL	114.0	32.00/4.5	2588	993	650	41300	

CM5

TRA: L-5

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť	
							Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
35/65-33	30	TL	101.5	28.00/3.5	2088	853	450	21800
	30	TL					375	27250
40/65-39	36	TL	114.0	32.00/4.0	2423	1001	475	30750
	42	TL					600	34350
45/65-45	42	TL	118.0	36.00/4.5	2723	1102	475	41250
	46	TL					525	43750
	48	TL					550	45000
	52	TL					600	47300

SXMH L-5

SUPER EXTRA MINE HAULAGE L-5



- Špeciálne navrhnutý hlboký behún z polovične hladkých a ťažkých výstupkov v kombinácii so špeciálnou zmesou pre veľkú odolnosť proti prerezaniu poskytuje vynikajúcu odolnosť proti roztrhnutiu, prepichnutiu, prerezaniu a oderu.
- Vhodnejšie pre služby, kde sa vyžaduje nie veľká trakcia a v pracovných podmienkach s pomerne nízkou rýchlosťou, ako sú: mohutné stavby v skalnatých podmienkach, v nad alebo podzemných baniach, lomoch a v prostredí na likvidáciu odpadu.
- Oveľa dlhšia životnosť pneumatiky ako bežné pneumatiky E-3/L-3.



SXMH L-5							TRA: L-5	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
26.5-25	24	TL	89.0	22.00/3.0	1801	696	400	14000
	32	TL					550	17000
29.5-25	28	TL	101.5	25.00/3.5	1923	770	425	17500

SS(L-5S)

SOOPER SCOOPER L-5S



- Špeciálne navrhnutá pneumatika s extra hlbokým dezénom pre podzemné banské nakladače.
- V porovnaní s pneumatikou L-4S pre podzemnú ťažbu je dezén oveľa hlbší a má vyššiu odolnosť proti prerezaniu, opotrebovaniu a prepichnutiu a ponúka dlhšiu životnosť pneumatiky.
- Vhodnejšie pre krátke trasy a operácie pri nízkej rýchlosti.



SS(L-5S)							TRA: L-5S	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
12.00-20	20	TT	51.5	8.50	1173	315	875	6350
12.00-24	20	TT	50.5	8.50	1283	345	825	6900
	24	TT					975	7600
14.00-24	20	TL	63.5	10.00W	1359	361	700	8500
	24	TT					850	9500
	28	TT					925	10000
	32	TT/TL					1000	10400
18.00-25	32	TT/TL	78.5	13.00/2.5	1666	483	750	15000
	36	TL					850	16000
21.00-25	32	TL	87.0	15.00/3.0	1798	630	650	17500
17.5-25	20	TT/TL	63.5	14.00/1.5	1359	434	575	8250
	24	TT/TL					675	9050
	28	TL					800	10000
20.5-25	16	TL	76.0	17.00/2.0	1472	490	350	8250
	20	TT/TL					450	9500
	24	TL					525	10300
	28	TL					625	11500

SS(L-5S)

TRA: L-5S

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť	
							Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
23.5-25	20	TT/TL	78.5	19.50/2.5	1669	566	375	10900
	24	TL					475	12500
	28	TL					575	14000
26.5-25	32	TL	87.0	22.00/3.0	1801	696	550	17000
	36	TL					625	18300
29.5-25	28	TL	97.5	25.00/3.5	1923	770	425	17500
	34	TL					525	20000
29.5-29	28	TL	97.5	25.00/3.5	2055	770	425	19000
	34	TL					525	21200
35/65-33	30	TL	97.5	28.00/3.5	2085	853	450	21800
	42	TL					625	26500
45/65-45	42	TL	118.0	36.00/4.5	2723	1102	475	41250

SS1 L-5S

SOOPER SCOOPER-1 L-5S



- Špeciálne navrhnutá pneumatika s extra hlbokým dezénom pre podzemné banské nakladače.
- V porovnaní s pneumatikou L-4S pre podzemnú ťažbu je dezén oveľa hlbší a má vyššiu odolnosť proti prerezaniu, opotrebovaniu a prepichnutiu a ponúka dlhšiu životnosť pneumatiky.
- Vhodnejšie pre krátke trasy a operácie pri nízkej rýchlosti.



SS1 L-5S							TRA: L-5S	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
12.00-24	20	TT	56.0	8.50	1275	315	825	6900
	24	TT					975	7600
	28	TL					475	15500
26.5-25	32	TL	87.0	22.00/3.0	1801	696	550	17000
	36	TL					625	18300

DWL L-6

DOUBLE WIDTH LUG L-6



- Double Width Lug, alebo DWL, ako sa bežne nazýva, ponúka jeden z najťažších a najhlbších dezénov u bias pneumatík pre vysokozdvížne vozíky na svete.
- Preto sa ukázalo, že DWL vydrží na vysokozdvížných vozíkoch a vozíkoch mnohonásobne dlhšie ako konkurencia.



DWL L-6

TRA: L-6

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
9.00-20	18	TT	59.0	7.0, 7.5	1057	264	930	4600
12.00-20	28	TT	63.5	8.0, 8.5, 9.0	1171	328	1000	6890

SS(L-6S)

SOOPER SCOOPER L-6S



- Pneumatika s extra hlbokým dezénom vhodná na likvidáciu odpadu.
- Dlhšia životnosť pneumatiky ako u bežných s dobrou odolnosťou proti prerazeniu a prerezaniu.



SS(L-6S)							TRA: L-6S	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
23.5-25	32	TL	109.5	19.50/2.5	1669	566	650	15000
26.5-25	36	TL	115.0	22.00/3.0	1801	696	625	18300
	40	TL					700	19550
35/65-33	42	TL	135.0	28.00/3.5	2085	853	625	26500

AgriTrac- II



- Jeho 23° uhol dezénu poskytuje vynikajúcu trakciu a dobrú odolnosť proti opotrebovaniu a oderu a starnutiu s dobrým samočistiacim účinkom.



AgriTrac- II

TRA: R-1

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
23.1-26	14	TL	40.0	DW20A	1605	587	190	3550

MP/MP HD

MULTI-PURPOSE/MULTI-PURPOSE HD



- Oba typy v tejto sérii sú vhodné pre priemyselné použitie, zariadenia na stavbu ciest, ako sú napríklad seizmické valce.
- Šesťhranný dizajn výstupkov môže zlepšiť trakciu a flotáciu, dokonca aj na mäkkých pôdnych podmienkach.
- MP HD umožňuje rovnakú nosnosť pri relatívne nízkom nahustení.



MP								TRA: R-3	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA Nosnosť kg		
12.4-24	8	TL	17.0	W10, W10H, W11	1124	310	220	1285	
14.9-24	6	TT/TL	19.0	W12, W13	1241	378	140	1360	
	8	TL					180	1600	
	10	TL					140	2900	
23.1-26	12	TL	18.0	DW20A	1516	587	170	3250	
	14	TL					190	3550	
	16	TL					220	3875	

MP HD								TRA: R-3	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA Nosnosť kg		
23.1-26	8	TT	28.0	DW20A	1581	590	110	2575	
	10	TT/TL					140	2900	
	12	TT/TL					170	3250	
	16	TL					220	3875	
28L-26	12	TL	28.0	DW25A	1591	714	140	3350	
	16	TL					190	4125	



- Pneumatiky pre zemné stroje, nakladače, priemyselné traktory.
- Smerové protiahlé výstupky zabezpečujú samočistiaci účinok a poskytujú vynikajúcu trakciu a hladký chod na nestabilnej pôde a piesku.



B.M/T							TRA: R-4	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
14.9-24	12	TL	26.5	W12, W13	1241	378	290	2900
	8	TL					190	2650
16.9-24	10	TL	26.0	W15L	1309	429	220	2900
	12	TL					260	3200
16.9-28	10	TL	27.0	W14L, W15L	1410	429	220	3075
	12	TL					260	3390
17.5L-24	10	TL	25.0	W15L	1241	445	220	2800
	12	TL					260	3080
19.5L-24	10	TL	27.0	DW16A	1314	495	190	3000
	12	TL					230	3450
19.5L-24	14	TL	27.0	DW16A	1314	495	275	3830
	12	TL					220	3875
21L-24	12	TL	29.0	DW18A	1378	533	220	3875



- Pneumatiky pre zemné stroje, nakladače, priemyselné traktory.
- Smerové protíhľé výstupky zabezpečujú samočistiaci účinok a poskytujú vynikajúcu trakciu a hladký chod na nestabilnej pôde a piesku.



PI							TRA: R-4	
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
14.9-24	10	TL	25.5	W12、W13	1258	381	260	2600
	12	TL					290	2900
16.9-24	10	TL	27.5	W15L	1328	423	220	2900
	12	TL					260	3250
16.9-28	12	TT/TL	27.5	W14L、W15L	1430	418	260	3450
17.5L-24	10	TL	26.5	W15L	1245	470	220	2800
	12	TL					260	3125
19.5L-24	12	TL	27.5	DW16A	1313	520	230	3450
21L-24	12	TL	28.5	DW18A	1377	552	220	3875
	16	TL					280	4500



- Pre malé priemyselné vozidlá a komunálne práce.
- Dobrá odolnosť voči oderu a roztrhnutiu s maximálnou príľnavosťou.



SKID								
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA Nosnosť kg	
10-16.5	6	TL	17.0	8.25	773	264	310	1590
	8	TL					410	1880
	10	TL					520	2160
12-16.5	8	TL	18.5	9.75	831	307	340	2180
	10	TL					450	2540
	12	TL					520	2760
14-17.5	14	TL	19.5	10.5	921	349	550	3875
	16	TL					650	4275
15-19.5	14	TL	22.0	11.75	1019	389	480	4565

SAND RIB



- Pre malé priemyselné vozidlá v pieskových prevádzkach.
- Dobrá odolnosť voči oderu a roztrhnutiu s maximálnou príhnavosťou a vysokou flotáciou.



SAND RIB

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť	
							Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
10-16.5	6	TL	12.0	8.25	741	266	310	1590
	8	TL					410	1880
	10	TL					520	2160
12-16.5	8	TL	13.5	9.75	818	307	340	2180
	10	TL					450	2540
	12	TL					520	2760



- Pneumatika pre priemyselný vysokozdvížny vozík.
- Extra hlboký dezén poskytuje dobrú odolnosť proti opotrebovaniu a dlhšiu životnosť.



BOSSLIFT

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť			
							Rýchlosť 15 km/h		Rýchlosť 25 km/h	
							Hustenie kPA	Nosnosť kg	Hustenie kPA	Nosnosť kg
10.00-20	16	TT	30.5	7.5	1099	278	795	6765	795	6085
12.00-20	20	TT	31.8	8.5	1173	315	830	8630	830	7760



- Pneumatika pre priemyselný vysokozdvížny vozík.
- Extra hlboký dezén poskytuje dobrú odolnosť proti opotrebovaniu a dlhšiu životnosť.



IM										
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť			
							Rýchlosť 15 km/h		Rýchlosť 25 km/h	
							Hustenie kPA	Nosnosť kg	Hustenie kPA	Nosnosť kg
7.50-15	12	TT	19.0	6.0	774	215	790	2680	790	1915
7.50-16	12	TT	18.0	6.0	800	212	790	2700	790	1990
	14	TT					900	2900	900	2150
*7.50-16	14	TT	18.0	6.0	800	212	900	2900	900	2150
8.25-15	16	TT	19.0	6.5, 6.50BD	847	236	920	4520	920	4070
*8.25-15	16	TT	19.0	6.5, 6.50BD	847	236	920	4520	920	4070
	16	TT					795	6765	795	6085
10.00-20	20	TT	20.5	7.5, 8.0	1073	278	1000	7740	1000	6970
	24	TT					1150	8400	1150	7560
12.00-20	20	TT	22.0	8.5	1146	315	830	8630	830	7760
	24	TT					1050	9880	1050	8880
	28	TT					1150	10450	1150	9390
28X9-15	12	TT	18.5	7.0	719	209	830	3120	830	2810
	14	TT					1000	3480	1000	3130

* : With Steel Belt



- Hulk má jedinečný dezén, ktorý mu umožňuje pracovať v náročných podmienkach a zároveň poskytuje vynikajúce samočistiace vlastnosti.



TJH								
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 40 km/h Hustenie kPA Nosnosť kg	
16.9-24	12	TL	38.1	W15L	1309	429	260	3200
19.5L-24	14	TL	38.1	DW16A	1314	495	260	3700

G306



- Vhodné pre priemyselné vozidlá, zametače a nakladače.
- Blokový dezén poskytuje vynikajúcu odolnosť proti prerezaniu a opotrebovaniu, použiteľný na štrkové a kamenisté cesty.
- Poskytuje skvelý výkon a dlhšiu životnosť pneumatiky.



G306

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA Nosnosť kg
10-16.5	10	TL	28.0	8.25	811	265	520 2135
12-16.5	12	TL	32.0	9.75	855	325	550 2865

G400



- Vhodné pre priemyselné vozidlá, zametače a nakladače.
- Blokový dezén poskytuje vynikajúcu odolnosť proti prerezaniu a opotrebovaniu, použiteľný na štrkové a kamenisté cesty.
- Poskytuje skvelý výkon a dlhšiu životnosť pneumatiky.



G400

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA Nosnosť kg
12-16.5	14	TL	42.9	9.75	872	306	620 3075

T411



- Určené pre podzemnú ťažbu v náročných prevádzkových podmienkach.
- Jeho super odolné zmesi a pevná nylonová konštrukcia zaisťujú predĺženú životnosť pneumatiky.
- Jeho hladký dizajn ponúka vynikajúcu odolnosť proti prerezaniu a opotrebovaniu v podzemných prevádzkach.

T411

Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť	
							Rýchlosť 10 km/h Hustenie kPA	Nosnosť kg
35×15-15	20	TT	25.0	11.50	889	355	900	5130
	32	TT					1030	5580



- Pneumatika pre rýpadlá poskytuje vynikajúcu príľnavosť na nespevnenej pôde a má samočistiacu schopnosť.



X'C										
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť			
							dvojitá náprava		jedna náprava	
							Hustenie kPA	Nosnosť kg	Hustenie kPA	Nosnosť kg
9.00-20	14	TT	19.0	7.0	1019	259	790	2255	790	2575
	16	TT					900	2450	900	2800
10.00-20	14	TT	20.0	7.5	1054	278	700	2405	700	2740
	16	TT					830	2630	830	3000



- Pneumatika pre rýpadlá poskytuje vynikajúcu príľnavosť na nespevnenej pôde a má samočistiacu schopnosť.



X'C-1										
Rozmer	PR	TT/TL	Hĺbka dezénu mm	Ráfik	Vonkajší priemer mm	Šírka dezénu mm	Nosnosť			
							dvojitá náprava		jedna náprava	
							Hustenie kPA	Nosnosť kg	Hustenie kPA	Nosnosť kg
9.00-20	14	TT	18.0	7.0	1038	259	770	2255	770	2575



Baltyre Ltd. pôsobí na trhu s pneumatikami od roku 1996. Sídlo spoločnosti je na Slovensku, ktoré sa nachádza v strede Európy s veľmi dobrým dopravným spojením do všetkých regiónov okolo nás. Pre efektívnejšie poskytovanie našich služieb sme sa rozhodli vybudovať zásobovacie centrá aj mimo Slovenska. Podľa nášho rastu a tiež podľa záujmu o pobaltské krajiny vznikli naše dcérske spoločnosti v Estónsku, Lotyšsku a Litve. Nachádzajú sa tu naše kancelárie s vlastnými zamestnancami, sklady a pneuservisy. Ďalšie dodávateľské centrá vznikli aj v Českej republike a Maďarsku. Baltyre Ltd. je jedným z popredných veľkoobchodníkov s pneumatikami v našom regióne (východná Európa). Zaoberáme sa všetkými druhmi pneumatík – štvorkolky, moto & skútre, osobné, offroadové, ľahké nákladné, nákladné, poľnohospodárske, vojenské, špeciálne a priemyselné. Stali sme sa dovozcom mnohých značiek z ázijských krajín, Turecka a tiež z celej Európy.

WWW.BALTYRE.COM